



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

MLP

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992
(Stand 05/1995)

Versicherbar:

Privat bis 2.500,- €
Gewerblich bis 2.500,- €

Feuerschutz:

Ringsumlaufender Feuerfalz

Ausstattungsmerkmale:

Thermische
Ventilationseinrichtung;
Tür doppelwandig



Abb.: MLP 50

Notizen/Stempel:



Abb.: MLP 50



Musterplakette

Computersafe MLP

Sichern Sie Ihren Computer und Ihre wertvollen Daten gegen:

- Diebstahl von Hardware, da der PC sicher verschlossen ist
- Diebstahl von Software und Daten, da die Laufwerke sicher verschlossen sind
- Vandalismus und unabsichtliche Beschädigung, z.B. durch Reinigungspersonal
- Schäden durch Computerviren, da unbefugter Zugriff auf die Laufwerke und Einspielen von fremder Software nicht möglich ist

Einbruchschutz: Sicherheitsstufe **A** nach **VDMA 24992** (Stand 05/1995)

Bauart: Einwandiges Gehäuse aus 3 mm Stahl, **Tür doppelwandig** 65 mm stark, Türblatt und Frontseite 6 mm, kräftige Verschwindcharniere, glatte Front; thermische Zirkulationsbelüftung; manipulationsgesicherte Kabeldurchführung.
 Auf dem Gehäuseboden aufgelegter 25 mm hoher, stabiler Fachboden.

Verschluss: Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel (65 mm) serienmäßig

Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035.

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlosses, versenkt
- Elektronisches Zahlenschloss EZ EM 1620, aufgesetzt (ca. 25 mm vorstehend)
- Lüftergebläse für Zwangsbelüftung (Schrank-Innentiefe 440 mm)
- Steckdosenleiste schaltbar
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Bohrung für Verankerung nach Positions-Angabe
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 120 mm

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm*			Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe		
MLP 50	496	335	620	465	329	540	82	45
MLP 70	696	335	620	665	329	540	118	58

*Lichter Türdurchgang bei geöffneter Tür:
 MLP 50 – H = 450 mm / B = 225 mm
 MLP 70 – H = 650 mm / B = 225 mm