

☎ 0 44 07 - 922 007

✉ info@tresore.de

WWW.

TRESORE.DE

Spezialisten für Sicherheit

GT EW



Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe B nach
VDMA 24992 (Stand 05/1995)

Versicherbar:

Privat bis 40.000,- €
Gewerblich bis 10.000,- €

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen
leichte Brände

Ausstattungsmerkmale:

Verschließbare Schublade



Abb.: GT EW

Notizen/Stempel:




Abb.: GT EW



Abb.: GT EW mit Trommeleinwurf



Musterplakette

Geschäftstresor mit Einwurf-Schublade GT EW

- Einbruchschutz:** Sicherheitsstufe **B** nach **VDMA 24992** (Stand 05/1995)
Glatte Ummantelung ergibt keine Angriffspunkte.
Bohrsichere Platte im Schlossbereich.
- Feuerschutz:** Tür und Wandung gefüllt mit hitzebeständigem Isolierstoff nach DIN 4102.
Rundumlaufender Feuerfalz. Schutz gegen leichte Brände.
- Bauart:** **Doppelwandige** Spezialkonstruktion aus bestem Stahl, über Ecken und Kanten gebogen und sorgfältig verschweißt.
Tür 80 mm stark, Türblatt 10 mm. Beschläge 65 mm vorstehend.
Schublade verschließbar; zum Einwerfen von Geld oder Geldbomben, optional von vorn, seitlich oder hinten. Geldbomben werden in die herausgezogene Schublade gelegt und fallen in das Tresorinnere. Die Schublade auf Teleskopauszügen gewährt eine leichtgängige Benutzung.
Wenn der **Tresor** in einem **Nebenraum** steht und der Einwurf (Schublade) durch das Mauerwerk / die Wand erfolgen soll, darf die **Mauerstärke max. 150 mm** betragen.
- Verschluss:** Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.
- Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., Tastatur aufgesetzt
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Elektronisches Zahlenschloss EZ in Schublade
- Zeitverzögerungsschloss Varios TD (Doppelbartschlüssel und elektronische Zeitverzögerung), zusätzlich zum Doppelbartschloss
- Zeitverzögerungsschloss Novum TD (Doppelbartschlüssel und mechanische Zeitverzögerung), zusätzlich zum Doppelbartschloss
- Auffangbehälter für Einwurfstresor
- Trommeleinwurf (mit dem Einbau verliert der Tresor die Sicherheitsstufe B)
- Einwurfschlitz mit Rückholsicherung, Maße/Position nach Angabe (mit dem Einbau verliert der Tresor die Sicherheitsstufe B)
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 145 mm

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
GT EW incl. Einwurf	800	600	500	560	460	360	1	5	96	300
Einwurfkassette				55	195	110				
Einwurfschublade	200	lt. dem jew. Schrank		105	220	170				22