



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

Notöffnungen und Tresortransporte
Wertschutz- und Panzerschränke
Daten- und Dokumententresore
Einwurf- und Schlüsseltresore
Waffen- und Pistolentresore
Stahlschränke und -möbel
Wand- und Möbeltresore
Vertrauensvolle Beratung • Diskrete
Lieferung Aufstellung und Einweisung
durch geschulte Fachleute • Service

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: info@tresore.de

St.-Nr.: 64/205/29615

01.05.2026

Preisblatt:

Wertschutzschrank: EWS 1904 KB Z

Zerlegbarer Wertschutzschrank der Modellreihe EWSKBZ, mit Kronenbohrschutz für maximale Versicherungswerte. Einbruchschutz Grad 5KB nach EN 1143-1 und Klasse EN 6 (Österreich). Sehr hohes Sicherheitsniveau und dennoch zerlegbar.

Zerlegbarer Wertschutzschrank der Modellreihe EWSKBZ, mit Kronenbohrschutz für maximale Versicherungswerte. Einbruchschutz Grad 5 KB nach EN 1143-1 und Klasse EN 6 (Österreich). Sehr hohes Sicherheitsniveau und dennoch zerlegbar.

Diese Baureihe EWSKBZ der zerlegbaren Tresore zeichnet sich aus durch die Möglichkeit sehr hochwertigen Schutz für ihre Werte vorort aufzubauen, an Stellen, an denen ein Tresor im ganzen nicht hinplaziert werden kann. So lösen sich auch beim Vertragen im Haus die Einschränkungen durch Gewichte, oftmals bei Treppen, oder zu enger Durchlässe, wie Flure oder Türzargen. Problemlos lassen sich so geeignete Aufstellorte realisieren, die dem Einbrecher nicht möglich erscheinen.

Die sehr hohe Sicherheit spiegelt sich in der Konstruktion wieder. Ein doppelwandiger Korpus in verstärkter Ausführung mit Kronenbohrschutz und armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff sowie eine dreiwandige Tür, ebenfalls in verstärkter Ausführung mit Kronenbohrschutz und armiertem, höchst widerstandsfähigem Spezial-Füllstoff. Auch der Riegelwerksraum im inneren der Tür hat partiell angebrachten hohen Bohrschutz. Die Verriegelung selbst ist mit einer Glasplatte geschützt, die im Falle

einer gewaltsamen Attackierung notverriegelt. Die Verriegelung wird durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitige getrieben. Auf der Scharnierseite sichern gegen Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern verschweißte, starre massive Stahl-Hintergreifriegel.

Der Verschluss ist standardmäßig ein Hängegriff (60 mm vorstehend) mit 2 unterschiedlich schließenden Doppelbartschlössern mit je 2 Schlüsselbärte und 1 Schlüsselträger (140 mm lang). Weitere Schlossombinationen mit mechanischem Zahlenombinationsschloss oder Elektronischloss sind möglich. Alle Schlösser sind VdS-Klasse 2 zertifiziert (verpflichtend für Tresore mit der Sicherheitsstufe Grad 5 KB und EN 6 (Österreich)).

Der Türöffnungswinkel der zerlegbaren Wertschutzschränke der Serie EWSKBZ ist 180°, erreicht durch außenliegende Scharniere. Weiter außenliegende Türbänder gegen Aufpreis sind möglich, um schon bei einem Türöffnungswinkel von 90° die volle Innenbreite nutzen zu können. Der Türanschlag ist serienmäßig rechts und kann auf Wunsch gegen Aufpreis linksseitig produziert werden.

Fachböden sind nicht in der Standardausführung inbegriffen und können gegen Aufpreis hinzugefügt werden. Sie sind verstellbar in einer Rasterung von 69 mm.

Eine Innenbeleuchtung ist oftmals an dunkleren Stadorten eine große Hilfe und ist gegen Aufpreis erhältlich.

Standardmäßig ist gegeben eine VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine EMA (Einbruchmeldeanlage). Ein EMA-Schalerset kann gegen Aufpreis mitgeliefert werden.

Serienmäßig sind die Tresore der Baureihe EWSKBZ vorgerüstet zur Bodenverankerung (Verankerungsmaterial nicht beiliegend). Weitere Bohrungen gegen Aufpreis möglich. Ausgeliefert wird mit der Lackierung RAL 7037 - staubgrau; RAL-Farben nach Wunsch gegen Aufpreis.

Ein Aufbau des Tresors über die Fachspedition ist empfehlenswert.

Bei diesem Modell handelt es sich um eine 2-türige Ausführung.

Sicherheitsstufe:

- Klasse 5 KB nach EN 1143-1 Grad 5 KB
Allseitig doppelwandig mit zusätzlichem Kronbohrschutz.

Versicherbarkeit privat: Auf Anfrage !

Versicherbarkeit gewerblich: 375.000,- EUR

Gewicht (in Kilogramm): 3080 kg

Farbe/n: RAL 7037, staubgrau

Verschluss: 2x Doppelbartschloss mit je 2 Schlüsseln,

Schlüssellänge: 140 mm

Rauminhalt (in Liter): 1.050,5 l

Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.903 x 1.435 x 735 (795 mm mit Griff)

Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.730 x 1.265 x 480

Platz für DIN A4 Ordner: 80

Versandoptionen

Zubehör dieses Tresors

2x Elektronikschloss mit Notschlüssel Combi B 90 dormakaba

statt der serienmäßigen Schlösser. Elektronikschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, 70 mm vorstehend. 8-stelliger Code, integriertes Batteriefach, Notschlüssel, durch PC-Software und Kabel (Sonderzubehör) via Laptop auslesbar, 1 Manager, 89 Benutzer, Falschcodesperre, Öffnungsverzögerung, Batterieüberwachung. 0,00 € inkl. MwSt.

Zusätzlicher Fachboden für Modell 1904

Der Fachboden ist in der Höhe verstellbar und belastbar bis zu einem Gewicht von 30 kg. Die Höheneinteilung zwischen den einzelnen Fachböden beträgt 69 mm. 0,00 € inkl. MwSt.

Innenbeleuchtung - LED-Leuchte

Die LED-Leuchte (100 x 70 x 10,6 mm) in Alu-Optik ist magnetisch und kann dementsprechend beliebig im Tresor platziert werden. Dieses erweist sich als hilfreich, wenn etwas Spezielles im Tresorinneren gesucht wird. Sie ist ausgestattet mit integriertem Bewegungsmelder. Betrieben wird die LED-Leuchte mittels Akku, der über Micro USB wiederaufgeladen werden kann. 0,00 € inkl. MwSt.

1x Bohrung zur Verankerung nach Euro-Norm VdS EN 1143-1

Bohrungen durch mehrwandige Tresore werden nur im Werk gesetzt. Dieses kann nach Positionsangabe seitens des Kunden erfolgen. An dieser Stelle empfehlen wir Rücksprache mit uns (dem Team von Tresore.de) zu halten, um dem Verlust der Brandschutzklasse des Tresors vorzubeugen. Generell werden Bohrungen für Verankerung oder für Kabeldurchlässe gesetzt. Dieses kann entsprechend an den Seitenwänden, der Rückwand, im Boden oder auch in der Decke geschehen. Nicht jedoch in der Tür. 0,00 € inkl. MwSt.

Standard Verankerungsmaterial nach Euro-Norm VdS EN 1143-1

Die Verankerung für den Boden sollte laut Versicherungsvorlagen in Betonböden greifen. Diese Standard-Befestigungsdübel sind ausgerichtet für Betonböden mit einem maximalen Bodenaufbau (Estrich + Dämmschicht) von 80 mm bis zum tragenden Beton. Darüber hinaus empfehlen wir Rücksprache mit uns (dem Team von Tresore.de) zu halten für alternative Befestigungssätze. 0,00 € inkl. MwSt.

Verstärkter Fachboden für Modell 1904

Der verstärkte Fachboden ist in der Höhe verstellbar und belastbar bis zu einem Gewicht von 70 kg. Die Höheneinteilung zwischen den einzelnen Fachböden beträgt 69 mm. 0,00 € inkl. MwSt.

EMA-Schalerset für Alarmanlagen bei 2-türigen Tresoren,

bestehend aus VdS zugelassene Alarmmelder und Verteilerdosen, die eine korrekte Überwachung der Türstellung und des Sperrzustandes ermöglichen. Der Einbau erfolgt werkseitig, hingegen der Anschluss des Schaltersets und die Feinjustierung bauseitig. 1.516,74 € inkl. MwSt.

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss LG 3390

 anstatt des Doppelbartschlusses. Standardfarbe Schwarz. Umstellbares 3 Scheiben-Kombinationsschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, mit ca. 1 Million theoretische Einstellmöglichkeiten. 0,00 € inkl. MwSt.

2x mechanisches Zahlenkombinationsschloss LG 3390,

 anstatt beider Doppelbartschlösser. Standardfarbe Schwarz. Umstellbare 3 Scheiben-Kombinationsschlösser der Klasse VdS 2 / EN1300 B, mit ca. je 1 Million theoretische Einstellmöglichkeiten.

0,00 € inkl. MwSt.

Elektronischschloss Paxos Advance Set 1, schwarz

Elektronischschloss PAXOS ADVANCE Set 1, 60 mm vorstehend, statt eines vorhandenen Doppelbartschlösses. Weitergehende Erläuterung auf Anfrage.

0,00 € inkl. MwSt.

Elektronischschloss Paxos Advance Set 5, schwarz

Elektronischschloss PAXOS ADVANCE Set 5 (nur in Verbindung mit Set 1); bei Kombination der beiden Sets entfallen beide Doppelbartschlösser. Die Bedienung erfolgt über eine Tastatur (2 logische Einheiten). 60 mm vorstehend.

0,00 € inkl. MwSt.

Die Preise sind gültig bis: 15.05.2026

Wilken Tresore GmbH
UST-ID-Nr.: DE190235638

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX
IBAN: DE79280200501362222000

Amtsgericht Oldenburg
HRB 42 80
Geschäftsführer: Carsten Kahnert