Notöffnungen und Tresortransporte
Wertschutz- und Panzerschränke
Daten- und Dokumententresore
Einwurf- und Schlüsseltresore
Waffen- und Pistolentresore
Stahlschränke und -möbel
Wand- und Möbeltresore
Vertrauensvolle Beratung • Diskrete Lieferung Aufstellung und Einweisung durch geschulte Fachleute • Service

Bürozeiten: Montag bis Freitag
09:00 - 17:00 Uhr
D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24
Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97
Internet http://www.tresore.de
E-Mail: info@tresore.de
St.-Nr.: 64/205/29615

01.11.2026

Preisblatt:

Wertschutzschrank: EWS 1904 KB

Dieser Wertschutztresor EWS KB der Klasse 5 KB ist eine gute Wahl um sensible und wertvolle Sachwerte in Sicherheit zu wissen. Getestet und zertifiziert von den zertifizierten Prüfstellen VdS und ECB-S mit Grad 5 KB nach Euro-Norm EN 1143-1 in Deutschland und Klasse EN 6 vom VSÖ in Österreich. Modellabhängig mit Feuerschutz.

Wertschutzschrank Baureihe EWS KB ist ein hochklassifizierter Tresor gegenüber Einbruchschutz. In den größeren Modelle zusätzlich ausgestattet mit zertifiziertem Feuerschutz ab einer halben Stunde.

Der Schutz gegen Einbruch ist gegeben durch die qualitative Konstruktion massiver Wandungen von Korpus und Tür in speziell verstärkter Ausführung, sowie mit Kronenbohrschutz und mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff.
Die Verriegelung erfolgt 3-seitig durch massive Stahlbolzen über ein Riegelwerk mit Basküle und mit zusätzlicher Notverriegelung mittels Glasplatte. Auf der Scharnierseite greift ein starrer verschweißter Hintergreifriegel und verhindert den Fremdzugriff bei Abtrennung der Scharniere. Der Riegelwerksraum ist zusätzlich partiell mit Bohrschutz versehen.

Getestet und zertifiziert von den zertifizierten Prüfstellen VdS und ECB-S mit Grad 5 KB nach Euro-Norm EN 1143-1 in Deutschland und Klasse EN 6 vom VSÖ in Österreich.

Der Feuerschutz ist getestet und zertifiziert von der Zertifizierungsstelle ECB-S auf 30 und 60 Minuten für Dokumente mit LFS 30, LFS 60 gemäß Euro-Norm EN 15659. Davon ausgenommen sind das kleinste Modell EWS-0849 KB und die 2-türigen Modelle EWS-1902 KB und EWS-1904 KB.
Demzufolge liegt serienmäßig bei allen anderen Modellen des Panzerschrankes EWS KB der Brandschutz für eine halbe Stunde - LFS 30 vor. Dieser kann optional gegen Aufpreis auf eine Stunde - LFS 60 erhöht werden; unter Beibehaltung des Prüfzertifikats.

Dieser Wertschutztresor EWS KB der Klasse 5 KB ist dementsprechend eine gute Wahl um sensible und wertvolle Sachwerte in Sicherheit zu wissen. Die Versicherungssumme im Gewerblichen Rahmen beträgt 375.000 EUR, im privaten Bereich ergibt sie sich unter Absprache mit Ihrem Versicherer.

Serienmäßig ist der Tresor ausgestattet mit 2 Doppelbartschlössern. Wahlweise sind Elektronikschlösser und mechanische Zahlenkombinationsschlösser gegen Mehrpreis anstelle eines oder beider Doppelbartschlösser möglich.
Die Tür ist rechtsangeschlagen, kann gegen Mehrpreis auf Linksanschlag umgerüstet werden.
Die Scharniere sind außenliegend und somit ist ein Türöffnungswinkel von 180° gegeben. Diese komfortable Nutzung der gesamten Innenbreite ist durch ein weiter außenliegendes Türband (gegen Mehrpreis) auch bereits bei 90° Türöffnungswinkel nutzbar.
Standardmäßige Lackierung ist RAL 7037 staubgrau. Weiter Lackierungen mit Mehrpreis möglich.
Vorgerichtet zur Bodenverankerung. Zusätzliche Bohrungen mit Mehrpreis möglich.
Für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) ist eine VdS zertifizierte Vorrüstung gegeben. Das EMA-Schalterset kann optional gegen Mehrpreis mitgeliefert werden.

Weiteres optionales Zubehör gegen Mehrpreis sind Innentresore, die nochmal einen persönlichen Bereich abtrennen. Laden, die sich herausziehen lassen, die es auch in abzuschließender Ausführung gibt. Oder Auszugstablare, die die Aufbewahrung kleinerer Sachwerten überschaubar halten. Eine Innenbeleuchtung ist immer angenehm hilfreich für den Blick in ein Schrankinneres.
Eine Feuerschutz-Türfalzdichtung ist für die Modelle ohne Feuerschutz (EWS-0849 KB, EWS-1902 KB und EWS-1904 KB) empfehlenswert, um das Eindringen heißer Brandgase in den Tresorinnenraum zu unterbinden.

Bei diesem Modell handelt es sich um eine 2-türige Ausführung.

Grundpreis: 13.621,39 € inkl. MwSt.
Sicherheitsstufe:

- Klasse 5 KB nach EN 1143-1 Grad 5 KB
  Allseitig doppelwandig mit zusätzlichem Kronbohrschutz.

Versicherbarkeit privat: Auf Anfrage !
Versicherbarkeit gewerblich: 375.000,- EUR
Brandschutzklasse:

- Feuerschutz / Brandschutz nach DIN 4102
  Brandschutz nach DIN 4102 - begrenzter Schutz vor leichten Bränden

Gewicht (in Kilogramm): 2680 kg
Farbe/n: RAL 7037, staubgrau
Verschluss: 2x Doppelbartschloss mit je 2 Schlüsseln,

Schlüssellänge: 140 mm
Rauminhalt (in Liter): 797,2 l
Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.883 x 1.110 x 725 (785 mm mit Griff)
Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.730 x 960 x 480
Platz für DIN A4 Ordner: 75
Anzahl Fachböden inkl.: 4

Versandoptionen

Fachspedition zum Preis von 3.157,31 € inkl. MwSt
Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle inklusive einer Haustransportzeit von 30 Min. in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Nicht enthalten sind etwaige Kran- oder Sondertransporte für nicht frei zugängliche Aufstellungsorte.

3.157,31 inkl. MwSt.

Zubehör dieses Tresors

2x Elektronikschloss mit Notschlüssel Combi B 90 dormakaba
statt der serienmäßigen Schlösser. Elektronikschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, 30 mm vorstehend. 8-stelliger Code, integriertes Batteriefach, Notschlüssel, durch PC-Software und Kabel (Sonderzubehör) via Laptop auslesbar, 1 Manager, 89 Benutzer, Falschcodesperre, Öffnungsverzögerung, Batterieüberwachung. *1.225,46 €* inkl. MwSt.

Zusätzlicher Fachboden für Modell 1904
Der Fachboden ist in der Höhe verstellbar und belastbar bis zu einem Gewicht von 30 kg. Die Höheneinteilung zwischen den einzelnen Fachböden berägt 69 mm. *0,00 €* inkl. MwSt.

Innentresor 2-türig, 240 mm hoch, für Modell 1904
Innentresor 2-tuerig mit Schlüsselschloss, 240 mm hoch und ordnertief. Die Türdurchgangshöhe beträgt 203 mm. Geeignet für Gewichteinlagerung bis ca. 50 kg. *0,00 €* inkl. MwSt.

Innentresor 2-türig, 360 mm hoch, für Modell 1904
Innentresor 2-türig mit Schlüsselschloss, 360 mm hoch und ordnertief. Die Türdurchgangshöhe beträgt 323 mm. Geeignet für Gewichteinlagerung bis ca. 50 kg. *0,00 €* inkl. MwSt.

Innenbeleuchtung - LED-Leuchte
Die LED-Leuchte (100 x 70 x 10,6 mm) in Alu-Optik ist magnetisch und kann dementsprechend beliebig im Tresor platziert werden. Dieses erweist sich als hilfreich, wenn etwas Spezielles im Tresorinneren gesucht wird. Sie ist ausgestattet mit integriertem Bewegungsmelder. Betrieben wird die LED-Leuchte mittels Akku, der über Micro USB wiederaufgeladen werden kann. *0,00 €* inkl. MwSt.

1x Bohrung zur Verankerung nach Euro-Norm VdS EN 1143-1
Bohrungen durch mehrwandige Tresore werden nur im Werk gesetzt. Dieses kann nach Positonsangabe seitens des Kundens erfolgen. An dieser Stelle empfehlen wir Rücksprache mit uns (dem Team von Tresore.de) zu halten, um dem Verlust der Brandschutzklasse des Tresors vorzubeugen.Generell werden Bohrungen für Verankerung oder für Kabeldurchlässe gesetzt. Dieses kann entsprechend an den

Seitenwänden, der Rückwand, im Boden oder auch in der Decke geschehen. Nicht jedoch in der Tür.
0,00 € inkl. MwSt.

Standard Verankerungsmaterial nach Euro-Norm VdS EN 1143-1
Die Verankerung für den Boden sollte laut Versicherungsvorlagen in Betonböden greifen. Diese Standard-Befestigungsdübel sind ausgerichtet für Betonböden mit einem maximalen Bodenaufbau (Estrich + Dämmschicht) von 80 mm bis zum tragenden Beton.Darüber hinaus empfehlen wir Rücksprache mit uns (dem Team von Tresore.de) zu halten für alternative Befestigungssätze.
33,32 € inkl. MwSt.

Verstärkter Fachboden für Modell 1904
Der verstärkte Fachboden ist in der Höhe verstellbar und belastbar bis zu einem Gewicht von 70 kg. Die Höheneinteilung zwischen den einzelnen Fachböden berägt 69 mm. *0,00 €* inkl. MwSt.

EMA-Schalterset für Alarmanlagen bei 2-türigen Tresoren,
bestehend aus VdS zugelassene Alarmmelder und Verteilerdosen, die eine korrekte Überwachung der Türstellung und des Sperrzustandes ermöglichen.Der Einbau erfolgt werkseitig, hingegen der Anschluss des Schaltersets und die Feinjustirung bauseitig. *1.516,74 €* inkl. MwSt.

Feuerschutz-Türfalzdichtung
Tresore, die keinen zertifizierten Brandschutz bieten, können optional mit einer Feuerschutz-Türfalzdichtung ausgestattet werden. *82,53 €* inkl. MwSt.

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss LG 3390
 anstatt des Doppelbartschlosses. Standardfarbe Schwarz.Umstellbares 3 Scheiben-Kombinationsschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, mit ca. 1 Million theoretische Einstellmöglichkeiten.
275,84 € inkl. MwSt.

2x mechanisches Zahlenkombinationsschloss LG 3390,
 anstatt beider Doppelbartschlösser. Standardfarbe Schwarz.Umstellbare 3 Scheiben-Kombinationsschlösser der Klasse VdS 2 / EN1300 B, mit ca. je 1 Million theoretische Einstellmöglichkeiten. *596,90 €* inkl. MwSt.

Elektronikschloss Paxos Advance Set 1, schwarz
Elektronikschloss PAXOS ADVANCE Set 1, 60 mm vorstehend, statt eines vorhandenen Doppelbartschlosses. Weitergehende Erläuterung auf Anfrage. *1.512,61 €* inkl. MwSt.

Elektronikschloss Paxos Advance Set 5, schwarz
Elektronikschloss PAXOS ADVANCE Set 5 (nur in Verbindung mit Set 1); bei Kombination der beiden Sets entfallen beide Doppelbartschlösser. Die Bedienung erfolgt über eine Tastatur (2 logische Einheiten). 60 mm vorstehend. *812,83 €* inkl. MwSt.

Verankerung an Verwendungsstelle
165,41 € inkl. MwSt.

Elektronikschloss mit Notschlüssel Combi B 90 Dormakaba
statt des serienmäßigen Schlosses. Elektronikschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, 30 mm vorstehend. 8-stelliger Code, integriertes Batteriefach, Notschlüssel, durch PC-Software und Kabel (Sonderzubehör) via Laptop auslesbar, 1 Manager, 89 Benutzer, Falschcodesperre, Öffnungsverzögerung, Batterieüberwachung. *590,12 €* inkl. MwSt.

Die Preise sind gültig bis: 15.11.2026

Wilken Tresore GmbH
UST-ID-Nr.: DE190235638

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX
IBAN: DE79280200501362222000

Amtsgericht Oldenburg
HRB 42 80
Geschäftsführer: Carsten Kahnert