



☎ 0 44 07 - 922 007  
✉ info@tresore.de

WWW.  
**TRESORE.DE**  
*Spezialisten für Sicherheit*

**Notöffnungen und Tresortransporte**  
**Wertschutz- und Panzerschränke**  
**Daten- und Dokumententresore**  
**Einwurf- und Schlüsseltresore**  
**Waffen- und Pistolentresore**  
**Stahlschränke und -möbel**  
**Wand- und Möbeltresore**  
**Vertrauensvolle Beratung • Diskrete**  
**Lieferung Aufstellung und Einweisung**  
**durch geschulte Fachleute • Service**

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: [info@tresore.de](mailto:info@tresore.de)

St.-Nr.: 64/205/29615

17.05.2026

## Preisblatt:

### Wertschutzschrank: DWS 1902 KB

Diese Tresorserie DWS KB der Klasse 4 KB ist eine gute Wahl um wichtige, wertvolle Sachwerte in Sicherheit zu wissen, vor Diebstahl sowie gegebenenfalls vor Brandschäden. Getestet und zertifiziert von den zertifizierten Prüfstellen VdS und ECB-S nach Euro-Norm EN 1143-1 in Deutschland und Klasse EN 5 vom VSÖ in Österreich. Die Versicherungssumme im gewerblichen Rahmen beträgt 250.000 EUR, im privaten Bereich ergibt sie sich unter Absprache mit Ihrem Versicherer.

Wertschutzschrank Baureihe DWS KB ist ein zertifizierter Tresor der Widerstandsklasse 4 KB gegen Einbruch nach VdS und ECB-S Grad 4 KB nach Euro-Norm EN 1143-1. Die größeren Modelle sind zusätzlich ausgestattet mit zertifiziertem Feuerschutz ab einer halben Stunde.

Entsprechend hochwertig aufgebaut sind Korpus und Tür des Panzerschranks.

Die mit Kronenbohrschutz verstärkten Konstruktionen der Wandungen und der Tür sind gefüllt mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff. Speziell im Riegelwerksraum ist Bohrschutz partiell angebracht. Die Verriegelung an sich erfolgt 3-seitig durch massive Stahlbolzen über ein Riegelwerk mit Basküle. Eine zusätzliche Notverriegelung ist gegeben durch eine Glasplatte, die beim Fremdzugriff zerspringt und auslöst. Auf der Scharnierseite greift ein starrer verschweißter Hintergreifriegel und verhindert den Fremdzugriff bei Abtrennung der Scharniere.

Diese Tresorserie DWS KB ist auf Einbruch getestet und zertifiziert von den zertifizierten Prüfstellen VdS und ECB-S mit Grad 4 KB nach Euro-Norm EN 1143-1 in Deutschland und Klasse EN 5 vom VSÖ in Österreich.

Der Feuerschutz ist getestet und zertifiziert von der Zertifizierungsstelle ECB-S auf 30 und 60 Minuten für Dokumente mit LFS 30, LFS 60 gemäß Euro-Norm EN 15659. Davon ausgenommen sind das kleinste Modell DWS-0849 KB und die 2-türigen Modelle DWS-1902 KB und DWS-1904 KB.

Demzufolge liegt serienmäßig bei allen anderen Modellen des Panzerschranks DWS KB der Brandschutz für eine halbe Stunde - LFS 30 vor. Dieser kann optional gegen Aufpreis auf eine Stunde - LFS 60 erhöht werden; unter Beibehaltung des Prüfzertifikats.

Dieser Wertschutztresor DWS KB der Klasse 4 KB ist dementsprechend eine gute Wahl wichtige, wertvolle Sachwerte in Sicherheit zu wissen, vor Diebstahl sowie gegebenenfalls vor Brandschäden. Die Versicherungssumme im gewerblichen Rahmen beträgt 250.000 EUR, im privaten Bereich ergibt sie sich unter Absprache mit Ihrem Versicherer.

Die serienmäßige Ausstattung ist mit 2 Doppelbartschlössern. Wahlweise sind Elektronikschlösser und mechanische Zahlenkombinationsschlösser gegen Mehrpreis anstelle eines oder beider Doppelbartschlösser möglich.

Die Tür ist rechtsangeschlagen, kann gegen Mehrpreis auf Linksanschlag umgerüstet werden.

Die Scharniere sind außenliegend und somit ist ein Türöffnungswinkel von 180° gegeben. Diese komfortable Nutzung der gesamten Innenbreite ist durch ein weiter außenliegendes Türband (gegen Mehrpreis) auch bereits bei 90° Türöffnungswinkel nutzbar.

Standardmäßige Lackierung ist RAL 7037 staubgrau. Weiter Lackierungen mit Mehrpreis möglich.

Vorgerichtet zur Bodenverankerung. Zusätzliche Bohrungen mit Mehrpreis möglich.

Für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) ist eine VdS zertifizierte Vorrüstung gegeben. Das EMA-Schalteset kann optional gegen Mehrpreis mitgeliefert werden.

Weiteres optionales Zubehör gegen Mehrpreis sind Innentresore, die nochmal einen persönlichen Bereich abtrennen. Schubladen, die sich herausziehen lassen (auch in abzuschließender Ausführung erhältlich). Oder Auszugstablare, die die Aufbewahrung kleinerer Sachwerten überschaubar halten. Eine Innenbeleuchtung ist immer angenehm hilfreich für den Blick in ein Schrankinneres.

Eine Feuerschutz-Türfalzdichtung ist für die Modelle ohne Feuerschutz (DWS-0849 KB, DWS-1902 KB und DWS-1904 KB) empfehlenswert, um das Eindringen heißer Brandgase in den Tresorinnenraum zu unterbinden.

Bei diesem Modell handelt es sich um eine 2-türige Ausführung.

#### **Sicherheitsstufe:**

- Klasse 4 KB nach EN 1143-1 Grad 4 KB  
Allseitig doppelwandig mit zusätzlichem Kronbohrschutz.

**Versicherbarkeit privat:** Auf Anfrage !

**Versicherbarkeit gewerblich:** 250.000,- EUR

#### **Brandschutzklasse:**

- Feuerschutz / Brandschutz nach DIN 4102  
Brandschutz nach DIN 4102 - begrenzter Schutz vor leichten Bränden

**Gewicht (in Kilogramm):** 2130 kg

**Farbe/n:** RAL 7037, staubgrau

**Verschluss:** 2x Doppelbartschloss mit je 2 Schlüsseln,

**Schlüssellänge:** 140 mm

**Rauminhalt (in Liter):** 797,2 l

**Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.883 x 1.110 x 725 (785 mm mit Griff)

**Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.730 x 960 x 480

**Platz für DIN A4 Ordner:** 60

**Anzahl Fachböden inkl.:** 4

## Versandoptionen

## Zubehör dieses Tresors

### 2x Elektronischschloss mit Notschlüssel Combi B 90 dormakaba

statt der serienmäßigen Schlösser. Elektronischschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, 70 mm vorstehend.

&nbsp;8-stelliger Code, integriertes Batteriefach, Notschlüssel, durch PC-Software und Kabel

(Sonderzubehör) via Laptop auslesbar, 1 Manager, 89 Benutzer, Falschcodesperre,

Öffnungsverzögerung, Batterieüberwachung.

0,00 € inkl. MwSt.

### Zusätzlicher Fachboden für Modelle 1902 bis 1903

Der Fachboden ist in der Höhe verstellbar und belastbar bis zu einem Gewicht von 30 kg. Die

Höheneinteilung zwischen den einzelnen Fachböden beträgt 69 mm.

0,00 € inkl. MwSt.

### Innentresor 2-türig, 240 mm hoch, für Modelle 1902 und 1903

Innentresor 2-türig mit Schlüsselschloss, 240 mm hoch und ordnertief. Die Türdurchgangshöhe beträgt

203 mm. Geeignet für Gewichteinlagerung bis ca. 50 kg.

0,00 € inkl. MwSt.

### Innentresor 2-türig, 360 mm hoch, für Modelle 1902 und 1903

Innentresor 2-türig mit Schlüsselschloss, 360 mm hoch und ordnertief. Die Türdurchgangshöhe beträgt

323 mm. Geeignet für Gewichteinlagerung bis ca. 50 kg.

0,00 € inkl. MwSt.

### Innenbeleuchtung - LED-Leuchte

Die LED-Leuchte (100 x 70 x 10,6 mm) in Alu-Optik ist magnetisch und kann dementsprechend beliebig im Tresor platziert werden. Dieses erweist sich als hilfreich, wenn etwas Spezielles im Tresorinneren

gesucht wird.&nbsp;Sie ist ausgestattet mit integriertem Bewegungsmelder. Betrieben wird die LED-

Leuchte mittels Akku, der über Micro USB wiederaufgeladen werden kann.

0,00 € inkl. MwSt.

### 1x Bohrung zur Verankerung nach Euro-Norm VdS EN 1143-1

Bohrungen durch mehrwandige Tresore werden nur im Werk gesetzt. Dieses kann nach Positonsangabe seitens des Kunden erfolgen. An dieser Stelle empfehlen wir Rücksprache mit uns (dem Team von

Tresore.de) zu halten, um dem Verlust der Brandschutzklasse des Tresors vorzubeugen. Generell werden Bohrungen für Verankerung oder für Kabeldurchlässe gesetzt. Dieses kann entsprechend an den

Seitenwänden, der Rückwand, im Boden oder auch in der Decke geschehen. Nicht jedoch in der Tür.

0,00 € inkl. MwSt.

### **Standard Verankerungsmaterial nach Euro-Norm VdS EN 1143-1**

Die Verankerung für den Boden sollte laut Versicherungsvorlagen in Betonböden greifen. Diese Standard-Befestigungsdübel sind ausgerichtet für Betonböden mit einem maximalen Bodenaufbau (Estrich + Dämmschicht) von 80 mm bis zum tragenden Beton. Darüber hinaus empfehlen wir Rücksprache mit uns (dem Team von Tresore.de) zu halten für alternative Befestigungssätze.

0,00 € inkl. MwSt.

### **Verstärkter Fachboden für Modelle 1902 bis 1903**

Der verstärkte Fachboden ist in der Höhe verstellbar und belastbar bis zu einem Gewicht von 70 kg. Die Höheneinteilung zwischen den einzelnen Fachböden beträgt 69 mm.

0,00 € inkl. MwSt.

### **EMA-Schalterset für Alarmanlagen bei 2-türigen Tresoren,**

bestehend aus VdS zugelassene Alarmmelder und Verteilerdosen, die eine korrekte Überwachung der Türstellung und des Sperrzustandes ermöglichen. Der Einbau erfolgt werkseitig, hingegen der Anschluss des Schaltersets und die Feinjustierung bauseitig.

1.516,74 € inkl. MwSt.

### **Feuerschutz-Türfalzdichtung**

Tresore, die keinen zertifizierten Brandschutz bieten, können optional mit einer Feuerschutz-Türfalzdichtung ausgestattet werden.

0,00 € inkl. MwSt.

### **Mechanisches Zahlenkombinationsschloss LG 3390**

anstatt des Doppelbartschlusses. Standardfarbe Schwarz. Umstellbares 3 Scheiben-Kombinationsschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, mit ca. 1 Million theoretische Einstellmöglichkeiten.

0,00 € inkl. MwSt.

### **2x mechanisches Zahlenkombinationsschloss LG 3390,**

anstatt beider Doppelbartschlösser. Standardfarbe Schwarz. Umstellbare 3 Scheiben-Kombinationsschlösser der Klasse VdS 2 / EN1300 B, mit ca. je 1 Million theoretische Einstellmöglichkeiten.

0,00 € inkl. MwSt.

### **Elektronikschloss Paxos Advance Set 1, schwarz**

Elektronikschloss PAXOS ADVANCE Set 1, 60 mm vorstehend, statt eines vorhandenen Doppelbartschlusses. Weitergehende Erläuterung auf Anfrage.

0,00 € inkl. MwSt.

### **Elektronikschloss Paxos Advance Set 5, schwarz**

Elektronikschloss PAXOS ADVANCE Set 5 (nur in Verbindung mit Set 1); bei Kombination der beiden Sets entfallen beide Doppelbartschlösser. Die Bedienung erfolgt über eine Tastatur (2 logische Einheiten). 60 mm vorstehend.

0,00 € inkl. MwSt.

Die Preise sind gültig bis: 31.05.2026

---

**Wilken Tresore GmbH**  
UST-ID-Nr.: DE190235638

**SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX**  
**IBAN: DE79280200501362222000**

**Amtsgericht Oldenburg**  
**HRB 42 80**  
**Geschäftsführer: Carsten Kahnert**