



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

Notöffnungen und Tresortransporte
Wertschutz- und Panzerschränke
Daten- und Dokumententresore
Einwurf- und Schlüsseltresore
Waffen- und Pistolentresore
Stahlschränke und -möbel
Wand- und Möbeltresore
Vertrauensvolle Beratung • Diskrete
Lieferung Aufstellung und Einweisung
durch geschulte Fachleute • Service

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: info@tresore.de

St.-Nr.: 64/205/29615

24.05.2026

Preisblatt:

Wertschutzschrank: EWS 1000

Wertschutzschrank Baureihe EWS ist ein Tresor der Klasse 5 und bietet sehr hohe Sicherheit für Ihre wertvollen Sachwerte oder auch in der Ausstattung mit Feuerschutz für Ihre Dokumente. Getestet und zertifiziert von den zertifizierten Prüfstellen VdS und ECB-S mit Grad 5 nach Euro-Norm EN 1143-1 in Deutschland und Klasse EN 5 vom VSÖ in Österreich. Modellabhängig mit Feuerschutz.

Wertschutzschrank Baureihe EWS ist ein Tresor der Klasse 5 und bietet sehr hohe Sicherheit für Ihre wertvollen Sachwerte oder auch in der Ausstattung mit Feuerschutz für Ihre Dokumente.

Der Klasse 5-Schutz gegen Einbruch findet sich in dem qualitativen hochwertigen Aufbau wieder; der mehrwandig verstärkte Korpus ist gefüllt mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff, genauso wie die mehrwandige verstärkte Tür. Zusätzlich ist im Riegelwerksraum partiell Bohrschutz angebracht. Die 3-seitig Verriegelung über massive Stahlbolzen mittels einem Riegelwerk mit Basküle ist mit zusätzlicher Notverriegelung über eine Glasplatte versehen. Scharnierseitig ist ein starrer verschweißter Hintergreifriegel, der den Fremdzugriff verhindert bei Abtrennung der Scharniere.

Getestet und zertifiziert von den zertifizierten Prüfstellen VdS und ECB-S mit Grad 5 nach Euro-Norm EN 1143-1 in Deutschland und Klasse EN 5 vom VSÖ in Österreich.

Der Feuerschutz ist getestet und zertifiziert von der Zertifizierungsstelle ECB-S auf 30 und 60 Minuten für Dokumente mit LFS 30, LFS 60 gemäß Euro-Norm EN 15659. Davon ausgenommen sind das kleinste Modell EWS-0849 und die 2-flügeligen Modelle EWS-1902 und EWS-1904.

Demzufolge liegt serienmäßig bei allen anderen Modellen des Panzerschranks EWS der Brandschutz für eine halbe Stunde - LFS 30 vor. Dieser kann optional gegen Aufpreis auf eine Stunde - LFS 60 erhöht werden; unter Beibehaltung des Prüfzertifikats.

Serienmäßig ist der Tresor ausgestattet mit 2 Doppelbartschlössern. Wahlweise sind Elektronikschlösser und mechanische Zahlenkombinationsschlösser gegen Mehrpreis anstelle eines oder beider Doppelbartschlösser möglich.

Die Tür ist rechtsangeschlagen, kann gegen Mehrpreis auf Linksanschlag umgerüstet werden.

Die Scharniere sind außenliegend und somit ist ein Türöffnungswinkel von 180° gegeben. Diese komfortable Nutzung der gesamten Innenbreite ist durch ein weiter außenliegendes Türband (gegen Mehrpreis) auch bereits bei 90° Türöffnungswinkel nutzbar.

Standardmäßige Lackierung ist RAL 7037 staubgrau. Weiter Lackierungen mit Mehrpreis möglich.

Vorgerichtet zur Bodenverankerung. Zusätzliche Bohrungen mit Mehrpreis möglich.

Für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) ist eine VdS zertifizierte Vorrüstung gegeben. Das EMA-Schalteset kann optional gegen Mehrpreis mitgeliefert werden.

Weiteres optionales Zubehör gegen Mehrpreis sind Innentresore, die nochmal einen persönlichen Bereich abtrennen. Schubladen, die es auch in abzuschließender Ausführung gibt. Oder Auszugstablare, die die Aufbewahrung kleinerer Sachwerten überschaubar halten. Eine Innenbeleuchtung ist immer angenehm hilfreich für den Blick in ein Schrankinneres.

Eine Feuerschutz-Türfalzdichtung ist für die Modelle ohne Feuerschutz (EWS-0849, EWS-1902 und EWS-1904) empfehlenswert, um das Eindringen heißer Brandgase in der Tresorinnenraum zu unterbinden.

Die Versicherungssumme im Gewerblichen Rahmen beträgt 250.000 EUR, im privaten Bereich ergibt sie sich unter Absprache mit Ihrem Versicherer.

Sicherheitsstufe:

- Klasse 5 nach EN 1143-1 Grad 5
Allseitig doppelwandig mit umfangreichen Einbruchschutzmaßnahmen.

Versicherbarkeit privat: Auf Anfrage !

Versicherbarkeit gewerblich: 250.000,- EUR

Brandschutzklasse:

- Feuerschutz / Brandschutz nach DIN 4102
Brandschutz nach DIN 4102 - begrenzter Schutz vor leichten Bränden
- Feuerschutz / Brandschutz LFS 30 P nach EN 15659, 1/2 h
Feuerschutz für Dokumente
30 Minuten Brandschutz
- gegen Mehrpreis: Feuerschutz LFS 60 P nach EN 15659,
60 Min. Brandschutz

Gewicht (in Kilogramm): 1060 kg

Farbe/n: RAL 7037, staubgrau

Verschluss: 2x Doppelbartschloss mit je 2 Schlüsseln,

Schlüssellänge: 140 mm

Rauminhalt (in Liter): 269,3 l

Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.003 x 810 x 725 (785 mm mit Griff)

Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 850 x 660 x 480

Platz für DIN A4 Ordner: 18

Anzahl Fachböden inkl.: 2

Versandoptionen

Zubehör dieses Tresors

2x Elektronischschloss mit Notschlüssel Combi B 90 dormakaba

statt der serienmäßigen Schlösser. Elektronischschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, 70 mm vorstehend.

 8-stelliger Code, integriertes Batteriefach, Notschlüssel, durch PC-Software und Kabel

(Sonderzubehör) via Laptop auslesbar, 1 Manager, 89 Benutzer, Falschcodesperre,

Öffnungsverzögerung, Batterieüberwachung.

0,00 € inkl. MwSt.

Zusätzlicher Fachboden für Modelle 0850 bis 1901

Der Fachboden ist in der Höhe verstellbar und belastbar bis zu einem Gewicht von 30 kg. Die

Höheneinteilung zwischen den einzelnen Fachböden beträgt 69 mm.

0,00 € inkl. MwSt.

Innentresor 2-türig, 240 mm hoch, für Modelle 0850 und 1901

Innentresor 2-türig mit Schlüsselschloss, 240 mm hoch und ordnertief. Die Türdurchgangshöhe beträgt

203 mm. Geeignet für Gewichteinlagerung bis ca. 50 kg.

0,00 € inkl. MwSt.

Innentresor 2-türig, 360 mm hoch, für Modelle 0850 bis 1901

Innentresor 2-türig mit Schlüsselschloss, 360 mm hoch und ordnertief. Die Türdurchgangshöhe beträgt

323 mm. Geeignet für Gewichteinlagerung bis ca. 50 kg.

0,00 € inkl. MwSt.

Schublade 90 mm Außenhöhe

Um die Schublade nutzen zu können muss der Tresor 530 mm Wandabstand zu der scharnierseitigen

Tresorseitenwand haben!Die Schublade hat eine Außenhöhe von 90 mm, eine Durchgangshöhe von 85

mm. Sie ist belastbar bis zu 45 kg. Die Schublade ist ohne Verschluss, also nicht abschließbar.

Geeignet zur komfortablen Organisation von Wertsachen.

0,00 € inkl. MwSt.

Schublade 180 mm Außenhöhe

Um die Schublade nutzen zu können muss der Tresor 530 mm Wandabstand zu der scharnierseitigen

Tresorseitenwand haben!Die Schublade hat eine Außenhöhe von 180 mm, eine Durchgangshöhe von

175 mm. Sie ist belastbar bis zu 45 kg. Die Schublade ist ohne Verschluss, also nicht

abschließbar. Geeignet zur komfortablen Organisation von Wertsachen.

0,00 € inkl. MwSt.

Fachboden ausziehbar (Tablar)

Um das Tablar nutzen zu können muss der Tresor 530 mm Wandabstand zu der scharnierseitigen

Tresorseitenwand haben!Das Tablar hat eine Höheneinteilung von 90 mm. Es ist belastbar bis zu 45

kg.

0,00 € inkl. MwSt.

Innenbeleuchtung - LED-Leuchte

Die LED-Leuchte (100 x 70 x 10,6 mm) in Alu-Optik ist magnetisch und kann dementsprechend beliebig im Tresor platziert werden. Dieses erweist sich als hilfreich, wenn etwas Spezielles im Tresorinneren gesucht wird. Sie ist ausgestattet mit integriertem Bewegungsmelder. Betrieben wird die LED-Leuchte mittels Akku, der über Micro USB wiederaufgeladen werden kann. 0,00 € inkl. MwSt.

1x Bohrung zur Verankerung nach Euro-Norm VdS EN 1143-1

Bohrungen durch mehrwandige Tresore werden nur im Werk gesetzt. Dieses kann nach Positonsangabe seitens des Kundens erfolgen. An dieser Stelle empfehlen wir Rücksprache mit uns (dem Team von Tresore.de) zu halten, um dem Verlust der Brandschutzklasse des Tresors vorzubeugen. Generell werden Bohrungen für Verankerung oder für Kabeldurchlässe gesetzt. Dieses kann entsprechend an den Seitenwänden, der Rückwand, im Boden oder auch in der Decke geschehen. Nicht jedoch in der Tür. 0,00 € inkl. MwSt.

Standard Verankerungsmaterial nach Euro-Norm VdS EN 1143-1

Die Verankerung für den Boden sollte laut Versicherungsvorlagen in Betonböden greifen. Diese Standard-Befestigungsdübel sind ausgerichtet für Betonböden mit einem maximalen Bodenaufbau (Estrich + Dämmschicht) von 80 mm bis zum tragenden Beton. Darüber hinaus empfehlen wir Rücksprache mit uns (dem Team von Tresore.de) zu halten für alternative Befestigungsätze. 0,00 € inkl. MwSt.

Verstärkter Fachboden für Modelle 0850 bis 1901

Der ertsärkte Fachboden ist in der Höhe verstellbar und belastbar bis zu einem Gewicht von 70 kg. Die Höheneinteilung zwischen den einzelnen Fachböden beträgt 69 mm. 0,00 € inkl. MwSt.

EMA-Schalterset für Alarmanlagen,

bestehend aus VdS zugelassene Alarmmelder und Verteilerdosen, die eine korrekte Überwachung der Türstellung und des Sperrzustandes ermöglichen. Der Einbau erfolgt werkseitig, hingegen der Anschluss des Schaltersets und die Feinjustirung bauseitig. 1.516,74 € inkl. MwSt.

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss LG 3390

 anstatt des Doppelbartschlusses. Standardfarbe Schwarz. Umstellbares 3 Scheiben-Kombinationsschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, mit ca. 1 Million theoretische Einstellmöglichkeiten. 0,00 € inkl. MwSt.

2x mechanisches Zahlenkombinationsschloss LG 3390,

 anstatt beider Doppelbartschlösser. Standardfarbe Schwarz. Umstellbare 3 Scheiben-Kombinationsschlösser der Klasse VdS 2 / EN1300 B, mit ca. je 1 Million theoretische Einstellmöglichkeiten. 0,00 € inkl. MwSt.

Elektronischschloss Paxos Advance Set 1, schwarz

Elektronischschloss PAXOS ADVANCE Set 1, 60 mm vorstehend, statt eines vorhandenen Doppelbartschlusses. Weitergehende Erläuterung auf Anfrage. 0,00 € inkl. MwSt.

Elektronischschloss Paxos Advance Set 5, schwarz

Elektronischschloss PAXOS ADVANCE Set 5 (nur in Verbindung mit Set 1); bei Kombination der beiden Sets entfallen beide Doppelbartschlösser. Die Bedienung erfolgt über eine Tastatur (2 logische Einheiten). 60 mm vorstehend. 0,00 € inkl. MwSt.

Die Preise sind gültig bis: 07.06.2026

Wilken Tresore GmbH
UST-ID-Nr.: DE190235638

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX
IBAN: DE79280200501362222000

Amtsgericht Oldenburg
HRB 42 80
Geschäftsführer: Carsten Kahnert