



☎ 0 44 07 - 922 007  
✉ info@tresore.de

WWW.  
**TRESORE.DE**  
*Spezialisten für Sicherheit*

**Notöffnungen und Tresortransporte**  
**Wertschutz- und Panzerschränke**  
**Daten- und Dokumententresore**  
**Einwurf- und Schlüsseltresore**  
**Waffen- und Pistolentresore**  
**Stahlschränke und -möbel**  
**Wand- und Möbeltresore**  
**Vertrauensvolle Beratung • Diskrete**  
**Lieferung Aufstellung und Einweisung**  
**durch geschulte Fachleute • Service**

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: [info@tresore.de](mailto:info@tresore.de)

St.-Nr.: 64/205/29615

22.05.2026

## Preisblatt:

### Wertschutzschrank: DWS 1903

Diese Tresorserie DWS ist ideal, um wichtige und wertvolle Dokumente und Sachgegenstände sicher vor Feuer und Einbruch verwahrt zu wissen. Die Versicherungssumme im gewerblichen Rahmen beträgt 150.000 EUR, im privaten Bereich 400.000 EUR. Mit dem Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich der Versicherungswert. VdS UND ECB-S Klasse 4 nach Euro-Norm EN 1143-1 in Deutschland und VSÖ Klasse EN 5 in Österreich. Modellabhängiger Feuerschutz bis zu 60 Minuten.

Wertschutzschrank Baureihe DWS ist mit Klasse 4 gegen Einbruch getestet und zertifiziert. Von den zertifizierten Prüfstellen VdS und ECB-S mit Grad 4 nach Euro-Norm EN 1143-1 in Deutschland und Klasse EN 4 vom VSÖ in Österreich.

Zusätzlich ist von der Zertifizierungsstelle ECB-S Feuerschutz für 30 und 60 Minuten für Dokumente mit LFS 30 und LFS 60 gemäß Euro-Norm EN 15659 getestet und zertifiziert. Davon ausgenommen sind das kleinste Modell DWS-0849 und die 2-türigen Modelle DWS-1902 und DWS-1904.

Demzufolge liegt serienmäßig bei allen anderen Modellen des Panzerschranks DWS der Brandschutz für eine halbe Stunde - LFS 30 vor. Dieser kann optional gegen Aufpreis auf eine Stunde - LFS 60 erhöht werden; unter Beibehaltung des Prüfsertifikats.

Für die Modelle ohne Feuerschutz DWS-0849, DWS-1902 und DWS-1904 ist die Feuerschutz-Türfalzdichtung zu empfehlen, um das Eindringen heißer Brandgase in den Tresorinnenraum zu

unterbinden (gegen Aufpreis).

Somit ist der Panzerschrank DWS ideal, um wichtige und wertvolle Dokumente und Sachgegenstände sicher vor Feuer und Einbruch verwahrt zu wissen. Die Versicherungssumme im gewerblichen Rahmen beträgt 150.000 EUR, im privaten Bereich 400.000 EUR. Mit dem Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich der Versicherungswert.

Serienmäßig ist der Wertschutztresor DWS mit einer VdS-zertifizierten Vorrüstung für eine Montage an einer EMA ausgestattet. Optional kann ein EMA-Schalterstet gegen Aufpreis erworben werden, dessen Einbau im Werk erfolgt. Der Tresor ist dann direkt bereit für Anschluss und Aufschaltung an eine EMA.

Der an sich schon hohe Widerstandsgrad gegen Einbruch der Tresorserie DWS schlägt sich nieder in seiner hochwertigen Konstruktion der Wandungen. Der mehrwandige Korpus ist gefüllt mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff. Ebenso gefüllt ist die mehrwandige Tür. Innen ist der Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz versehen. Die 3-seitige Verriegelung erfolgt durch massive Stahlbolzen über ein Riegelwerk mit Basküle und scharnierseitig durch einen starren verschweißten Hintergreifriegel, der den Fremdzugriff bei Abtrennung der Scharniere verhindert. Eine Notverriegelung mittels Glasplatte ist ebenfalls gegeben.

Weitere serienmäßige Ausstattungen sind 2 Doppelbartschlösser. Wahlweise sind Elektronikschlösser und mechanische Zahlenkombinationsschlösser gegen Aufpreis anstelle eines oder beider Doppelbartschlösser möglich.

Die Tür ist rechtsangeschlagen, kann gegen Aufpreis auf Linksanschlag umgerüstet werden.

Die Scharniere sind außenliegend und somit ist ein Türöffnungswinkel von 180° gegeben. Diese komfortable Nutzung der gesamten Innenbreite ist durch ein weiter außenliegendes Türband (gegen Aufpreis) auch bereits bei 90° Türöffnungswinkel nutzbar.

Standardmäßige Lackierung ist RAL 7037 staubgrau. Weiter Lackierungen mit Aufpreis möglich. Vorgerichtet zur Bodenverankerung. Zusätzliche Bohrungen mit Aufpreis möglich.

Weiteres optionales Zubehör gegen Aufpreis sind Innentresore, die nochmal einen persönlichen Bereich abtrennen. Schubladen, die sich herausziehen lassen (auch in abzuschließender Ausführung erhältlich). Oder Auszugstablare, die die Aufbewahrung kleinerer Sachwerten überschaubar halten. Eine Innenbeleuchtung ist immer angenehm hilfreich für den Blick in ein Schrankinneres.

#### **Sicherheitsstufe:**

- Klasse 4 nach EN 1143-1 Grad 4  
Allseitig doppelwandig. Fachgerechte Bodenverankerung ist unter 1000 kg Tresorgewicht zwingend erforderlich für die Erreichung der Versicherungseinstufung.

**Versicherbarkeit privat:** 400.000,- EUR

**Versicherbarkeit gewerblich:** 150.000,- EUR

#### **Brandschutzklasse:**

- Feuerschutz / Brandschutz nach DIN 4102  
Brandschutz nach DIN 4102 - begrenzter Schutz vor leichten Bränden
- Feuerschutz / Brandschutz LFS 30 P nach EN 15659, 1/2 h  
Feuerschutz für Dokumente  
30 Minuten Brandschutz

n Mehrpreis: Feuerschutz LFS 60 P

EN 15659,

n. Brandschutz

**Gewicht (in Kilogramm):** 2090 kg

**Farbe/n:** RAL 7037, staubgrau

**Verschluss:** 2x Doppelbartschloss mit je 2 Schlüsseln,

**Schlüssellänge:** 140 mm

**Rauminhalt (in Liter):** 797,2 l

**Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.883 x 1.110 x 725 (785 mm mit Griff)

**Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.730 x 960 x 480

**Platz für DIN A4 Ordner:** 60

**Anzahl Fachböden inkl.:** 4

## Versandoptionen

## Zubehör dieses Tresors

### 2x Elektronischschloss mit Notschlüssel Combi B 90 dormakaba

statt der serienmäßigen Schlösser. Elektronischschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, 70 mm vorstehend.

&nbsp;8-stelliger Code, integriertes Batteriefach, Notschlüssel, durch PC-Software und Kabel

(Sonderzubehör) via Laptop auslesbar, 1 Manager, 89 Benutzer, Falschcodesperre,

Öffnungsverzögerung, Batterieüberwachung.

0,00 € inkl. MwSt.

### Zusätzlicher Fachboden für Modelle 1902 bis 1903

Der Fachboden ist in der Höhe verstellbar und belastbar bis zu einem Gewicht von 30 kg. Die

Höheneinteilung zwischen den einzelnen Fachböden beträgt 69 mm.

0,00 € inkl. MwSt.

### Innentresor 2-türig, 240 mm hoch, für Modelle 1902 und 1903

Innentresor 2-türig mit Schlüsselschloss, 240 mm hoch und ordnertief. Die Türdurchgangshöhe beträgt

203 mm. Geeignet für Gewichteinlagerung bis ca. 50 kg.

0,00 € inkl. MwSt.

### Innentresor 2-türig, 360 mm hoch, für Modelle 1902 und 1903

Innentresor 2-türig mit Schlüsselschloss, 360 mm hoch und ordnertief. Die Türdurchgangshöhe beträgt

323 mm. Geeignet für Gewichteinlagerung bis ca. 50 kg.

0,00 € inkl. MwSt.

### Innenbeleuchtung - LED-Leuchte

Die LED-Leuchte (100 x 70 x 10,6 mm) in Alu-Optik ist magnetisch und kann dementsprechend beliebig im Tresor platziert werden. Dieses erweist sich als hilfreich, wenn etwas Spezielles im Tresorinneren

gesucht wird.&nbsp;Sie ist ausgestattet mit integriertem Bewegungsmelder. Betrieben wird die LED-

Leuchte mittels Akku, der über Micro USB wiederaufgeladen werden kann.

0,00 € inkl. MwSt.

### 1x Bohrung zur Verankerung nach Euro-Norm VdS EN 1143-1

Bohrungen durch mehrwandige Tresore werden nur im Werk gesetzt. Dieses kann nach Positonsangabe seitens des Kundens erfolgen. An dieser Stelle empfehlen wir Rücksprache mit uns (dem Team von

Tresore.de) zu halten, um dem Verlust der Brandschutzklasse des Tresors vorzubeugen. Generell werden

Bohrungen für Verankerung oder für Kabeldurchlässe gesetzt. Dieses kann entsprechend an den Seitenwänden, der Rückwand, im Boden oder auch in der Decke geschehen. Nicht jedoch in der Tür.

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **Standard Verankerungsmaterial nach Euro-Norm VdS EN 1143-1**

Die Verankerung für den Boden sollte laut Versicherungsvorlagen in Betonböden greifen. Diese Standard-Befestigungsdübel sind ausgerichtet für Betonböden mit einem maximalen Bodenaufbau (Estrich + Dämmschicht) von 80 mm bis zum tragenden Beton. Darüber hinaus empfehlen wir Rücksprache mit uns (dem Team von Tresore.de) zu halten für alternative Befestigungsätze.&nbsp;

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **Verstärkter Fachboden für Modelle 1902 bis 1903**

Der verstärkte Fachboden ist in der Höhe verstellbar und belastbar bis zu einem Gewicht von 70 kg. Die Höheneinteilung zwischen den einzelnen Fachböden beträgt 69 mm.

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **EMA-Schalerset für Alarmanlagen,**

bestehend aus VdS zugelassene Alarmmelder und Verteilerdosen, die eine korrekte Überwachung der Türstellung und des Sperrzustandes ermöglichen. Der Einbau erfolgt werkseitig, hingegen der Anschluss des Schaltersets und die Feinjustirung bauseitig.

1.516,74 € inkl. MwSt.

---

### **Mechanisches Zahlenkombinationsschloss LG 3390**

&nbsp;anstatt des Doppelbartschlusses. Standardfarbe Schwarz. Umstellbares 3 Scheiben-Kombinationsschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, mit ca. 1 Million theoretische Einstellmöglichkeiten.

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **2x mechanisches Zahlenkombinationsschloss LG 3390,**

&nbsp;anstatt beider Doppelbartschlösser. Standardfarbe Schwarz. Umstellbare 3 Scheiben-Kombinationsschlösser der Klasse VdS 2 / EN1300 B, mit ca. je 1 Million theoretische Einstellmöglichkeiten.

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **Elektronikschloss Paxos Advance Set 1, schwarz**

Elektronikschloss PAXOS ADVANCE Set 1, 60 mm vorstehend, statt eines vorhandenen Doppelbartschlusses. Weitergehende Erläuterung auf Anfrage.

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **Elektronikschloss Paxos Advance Set 5, schwarz**

Elektronikschloss PAXOS ADVANCE Set 5 (nur in Verbindung mit Set 1); bei Kombination der beiden Sets entfallen beide Doppelbartschlösser. Die Bedienung erfolgt über eine Tastatur (2 logische Einheiten). 60 mm vorstehend.

0,00 € inkl. MwSt.

---

Die Preise sind gültig bis: 05.06.2026

---

**Wilken Tresore GmbH**  
UST-ID-Nr.: DE190235638

**SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX**  
**IBAN: DE79280200501362222000**

**Amtsgericht Oldenburg**  
**HRB 42 80**  
**Geschäftsführer: Carsten Kahnert**