



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

Notöffnungen und Tresortransporte
Wertschutz- und Panzerschränke
Daten- und Dokumententresore
Einwurf- und Schlüsseltresore
Waffen- und Pistolentresore
Stahlschränke und -möbel
Wand- und Möbeltresore
Vertrauensvolle Beratung • Diskrete
Lieferung Aufstellung und Einweisung
durch geschulte Fachleute • Service

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: info@tresore.de

St.-Nr.: 64/205/29615

03.06.2026

Preisblatt:

Wertschutzschrank: AP 20

Wertschutzschrank Baureihe AP der Sicherheitsstufe Klasse 1 bietet Sicherheit für Ihre Wertsachen und Dokumente. Er hat sowohl zertifizierten Einbruchschutz als auch zertifizierten Feuerschutz. Der Widerstand gegen Einbruch ist von den Prüfstellen VdS und ECB-S mit Grad 1 nach Euro-Norm 1143-1 getestet und zertifiziert in Deutschland, in Österreich vom VSÖ mit EN 1. Die veranschlagte Versicherungssumme liegt bei 65.000,- EUR privat, 20.000,- EUR gewerblich.

Wertschutzschrank Baureihe AP der Sicherheitsstufe Klasse 1 bietet Sicherheit für Ihre Wertsachen und Dokumente. Er hat sowohl zertifizierten Einbruchschutz als auch zertifizierten Feuerschutz.

Der Widerstand gegen Einbruch ist von den Prüfstellen VdS und ECB-S mit Grad 1 nach Euro-Norm 1143-1 getestet und zertifiziert in Deutschland, in Österreich vom VSÖ mit EN 1. Die veranschlagte Versicherungssumme liegt bei 65.000,- EUR privat, 20.000,- EUR gewerblich.

Der Feuerschutz ist getestet und zertifiziert von der Zertifizierungsstelle ECB-S auf 30 Minuten für Dokumente mit LFS 30 gemäß Euro-Norm EN 15659. Das Modell AP 10 dieser Baureihe ist sogar getestet und zertifiziert mit LFS 60, 60 Minuten Feuerschutz.

Der Korpus des Wertschutztresors AP ist doppelwandig und gefüllt mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen, wie auch die mehrwandige Tür. Im Riegelwerksraum ist

partiell Bohrschutz angebracht. Die 3-seitig Verriegelung über massive Stahlbolzen mittels einem Riegelwerk mit Basküle ist mit zusätzlichem Notverriegelungsmechanismus geschützt. Scharnierseitig ist ein durchgängig hintergreifendes Profil, das den Fremdzugriff verhindert bei Abtrennung der Scharniere.

Serienmäßig ist der Tresor ausgestattet mit Doppelbartschloss und 2 Schlüsseln. Wahlweise ist statt dessen ein Elektronenschloss oder mechanische Zahlenkombinationsschloss gegen Aufpreis möglich. Die Tür ist rechtsangeschlagen, kann mit Aufpreis auf Linksanschlag umgerüstet werden.

Die Scharniere sind innenliegend. Der Türöffnungswinkel ist 180°.

Standardmäßige Lackierung ist RAL 7037 staubgrau. Weiter Lackierungen mit Aufpreis möglich.

Vorgerichtet zur Bodenverankerung. Zusätzliche Bohrungen mit Aufpreis möglich.

Für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) ist eine VdS zertifizierte Vorrüstung gegeben. Das EMA-Schalterset kann optional gegen Aufpreis mitgeliefert werden. (NICHT installierbar, wenn an oberster Position im Tresor ein ausziehbarer Fachboden (Tablar) oder eine Schublade verbaut wird.)

Weiteres optionales Zubehör gegen Aufpreis sind Innentresore, die nochmal einen persönlichen Bereich abtrennen. Laden, die sich herausziehen lassen, die es auch in abzuschließender Ausführung gibt. Oder Auszugstablare, die die Aufbewahrung kleinerer Sachwerten überschaubar halten. Eine Innenbeleuchtung ist immer angenehm hilfreich für den Blick in ein Schrankinneres.

Der Wertschutzschrank AP 20 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.

Grundpreis: 2.185,26 € inkl. MwSt.

Sicherheitsstufe:

- Klasse 1 nach EN 1143-1 Grad 1
Sicherheitsstufe Klasse 1 nach EN 1143-1 Grad 1, RU 30/50, privat bis 65.000,- und gewerblich bis 20.000,- EUR versicherbar

Versicherbarkeit privat: 65.000,- EUR

Versicherbarkeit gewerblich: 20.000,- EUR

Brandschutzklasse:

- Feuerschutz / Brandschutz LFS 30 P nach EN 15659, 1/2 h
Feuerschutz für Dokumente
30 Minuten Brandschutz

Gewicht (in Kilogramm): 259 kg

Farbe/n: RAL 7037, staubgrau

Verschluss: Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln,

Schlüssellänge: 145 mm

Rauminhalt (in Liter): 55,2 l

Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 799 x 605 x 522 (582 mm mit Griff)

Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 685 x 495 x 310

Platz für DIN A4 Ordner: 12

Anzahl Fachböden inkl.: 1

Schublade 85 mm Außenhöhe

Um die Schublade nutzen zu können muss der Tresor 375 mm Wandabstand zu der scharnierseitigen Tresorseitenwand haben! Die Schublade hat eine Außenhöhe von 85 mm, eine Durchgangshöhe von 80 mm. Sie ist belastbar bis zu 45 kg. Die Schublade ist ohne Verschluss, also nicht abschließbar. Geeignet zur komfortablen Organisation von Wertsachen. Für Baureihe AP, BP, CP gilt: Bei einem Einbau an oberster Position ist die Installation des EMA-Schaltersets und der Anschluss an eine EMA (Einbruch-Melde-Anlage) nicht möglich.

0,00 € inkl. MwSt.

Schublade 170 mm Außenhöhe

Um die Schublade nutzen zu können muss der Tresor 375 mm Wandabstand zu der scharnierseitigen Tresorseitenwand haben! Die Schublade hat eine Außenhöhe von 170 mm, eine Durchgangshöhe von 165 mm. Sie ist belastbar bis zu 45 kg. Die Schublade ist ohne Verschluss, also nicht abschließbar. Geeignet zur komfortablen Organisation von Wertsachen. Für Baureihe AP, BP, CP gilt: Bei einem Einbau an oberster Position ist die Installation des EMA-Schaltersets und der Anschluss an eine EMA (Einbruch-Melde-Anlage) nicht möglich.

0,00 € inkl. MwSt.

Innenbeleuchtung - LED-Leuchte

Die LED-Leuchte (100 x 70 x 10,6 mm) in Alu-Optik ist magnetisch und kann dementsprechend beliebig im Tresor platziert werden. Dieses erweist sich als hilfreich, wenn etwas Spezielles im Tresorinneren gesucht wird. Sie ist ausgestattet mit integriertem Bewegungsmelder. Betrieben wird die LED-Leuchte mittels Akku, der über Micro USB wiederaufgeladen werden kann.

0,00 € inkl. MwSt.

Standard Verankerungsmaterial nach Euro-Norm VdS EN 1143-1

Die Verankerung für den Boden sollte laut Versicherungsvorlagen in Betonböden greifen. Diese Standard-Befestigungsdübel sind ausgerichtet für Betonböden mit einem maximalen Bodenaufbau (Estrich + Dämmschicht) von 80 mm bis zum tragenden Beton. Darüber hinaus empfehlen wir Rücksprache mit uns (dem Team von Tresore.de) zu halten für alternative Befestigungssätze.

0,00 € inkl. MwSt.

EMA-Schalterset für Alarmanlagenanschluss

bestehend aus VdS zugelassene Alarmmelder und Verteilerdosen, die eine korrekte Überwachung der Türstellung und des Sperrzustandes ermöglichen. Der Einbau erfolgt werkseitig, hingegen der Anschluss des Schaltersets und die Feinjustierung bauseitig. NICHT installierbar, wenn in den Baureihen AP, BP, CP an oberster Position ein ausziehbarer Fachboden (Tablar) oder eine Schublade verbaut wird.

0,00 € inkl. MwSt.

Elektronikschloss mit Notschlüssel Combi B 90 Dormakaba

statt des serienmäßigen Schlosses. Elektronikschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, 70 mm vorstehend. 8-stelliger Code, integriertes Batteriefach, Notschlüssel, durch PC-Software und Kabel (Sonderzubehör) via Laptop auslesbar, 1 Manager, 89 Benutzer, Falschcodesperre, Öffnungsverzögerung, Batterieüberwachung.

0,00 € inkl. MwSt.

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss LG 3390

anstatt des Doppelbartschlosses. Standardfarbe Schwarz. Umstellbares 3 Scheiben-Kombinationsschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, mit ca. 1 Million theoretische Einstellmöglichkeiten.

0,00 € inkl. MwSt.

Elektronischschloss Paxos Advance Set 1, schwarz

Elektronischschloss PAXOS ADVANCE Set 1, 60 mm vorstehend, statt eines vorhandenen Doppelbartschlusses. Weitergehende Erläuterung auf Anfrage. 0,00 € inkl. MwSt.

Elektronischschloss Paxos Advance Set 5, schwarz

Elektronischschloss PAXOS ADVANCE Set 5 (nur in Verbindung mit Set 1); bei Kombination der beiden Sets entfallen beide Doppelbartschlösser. Die Bedienung erfolgt über eine Tastatur (2 logische Einheiten). 60 mm vorstehend. 0,00 € inkl. MwSt.

Die Preise sind gültig bis: 17.06.2026

Wilken Tresore GmbH
UST-ID-Nr.: DE190235638

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX
IBAN: DE79280200501362222000

Amtsgericht Oldenburg
HRB 42 80
Geschäftsführer: Carsten Kahnert