



☎ 0 44 07 - 922 007  
✉ info@tresore.de

WWW.  
**TRESORE.DE**  
*Spezialisten für Sicherheit*

**Notöffnungen und Tresortransporte**  
**Wertschutz- und Panzerschränke**  
**Daten- und Dokumententresore**  
**Einwurf- und Schlüsseltresore**  
**Waffen- und Pistolentresore**  
**Stahlschränke und -möbel**  
**Wand- und Möbeltresore**  
**Vertrauensvolle Beratung • Diskrete**  
**Lieferung Aufstellung und Einweisung**  
**durch geschulte Fachleute • Service**

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: [info@tresore.de](mailto:info@tresore.de)

St.-Nr.: 64/205/29615

01.05.2026

## Preisblatt:

### Wertschutzschrank: BM 35

Wertschutzschrank Baureihe BM ist von den Zertifizierungsstellen VdS und ECB-S getestet und zertifiziert mit Widerstandsgrad Klasse 2 gegen Einbruch nach Euro-Norm EN 1143-1 in Deutschland und Klasse EN 2 vom VSÖ in Österreich.

Wertschutzschrank Baureihe BM ist von den Zertifizierungsstellen VdS und ECB-S getestet und zertifiziert mit Widerstandsgrad Klasse 2 gegen Einbruch nach Euro-Norm EN 1143-1 in Deutschland und Klasse EN 2 vom VSÖ in Österreich.

Der robust konstruierte doppelwandige Korpus und die dreiwandige Tür ist mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt. Der Riegelwerksraum innen ist geschützt mit partiell angebrachtem Bohrschutz. Die 3-seitig Verriegelung der Tür über massive Stahlbolzen mittels einem Riegelwerk mit Basküle ist mit zusätzlichem Notverriegelungsmechanismus. Auf der Scharnierseite ist ein starr verschweißter Hintergreifriegel, der den Fremdzugriff verhindert bei Abtrennung der Scharniere.

Serienmäßig ist der Wertschutztresor BM ausgestattet mit Doppelbartschloss und 2 Schlüsseln. Wahlweise sind Elektronikschloss und mechanisches Zahlenkombinationsschloss gegen Aufpreis möglich.

Die Tür ist rechtsangeschlagen, kann gegen Aufpreis auf Linksanschlag umgerüstet werden. Die Scharniere sind innenliegend. Der Türöffnungswinkel ist 180°.

Standardmäßige Lackierung ist RAL 7037 staubgrau. Weiter Lackierungen mit Aufpreis möglich.  
Vorgerichtet zur Bodenverankerung. Zusätzliche Bohrungen mit Aufpreis möglich.  
Für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) ist eine VdS zertifizierte Vorrüstung gegeben. Das EMA-Schalerset kann optional gegen Aufpreis mitgeliefert werden.

Weiteres optionales Zubehör gegen Aufpreis sind Innentresore, die nochmal einen persönlichen Bereich abtrennen. Schubladen, die es auch in abzuschließender Ausführung gibt. Oder Auszugstablare, die die Aufbewahrung kleinerer Sachwerten überschaubar halten. Eine Innenbeleuchtung ist immer angenehm hilfreich für den Blick in ein Schrankinneres. Ein VdS anerkannter Sockel (65 mm bis 800 mm) ist nicht nur empfehlenswert für die kürzere Tresore um Bedienkomfort zu genießen, sondern auch zur Überbrückung einer Schrankleiste / Schranksockel eine praktische Lösung. Eine Feuerschutz-Türfalzdichtung ist empfehlenswert, um bei einem Brand das Eindringen heißer Brandgase in den Tresorinnenraum zu unterbinden.

Die Versicherbarkeit für Tresore Grad 2 liegt privat bei 100.000 EUR, gewerblich bei 50.000 EUR. Mit dem Anschluss an eine Alarmanlage verdoppeln sich diese Werte.

Der Wertschutzschrank BM 35 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.

#### **Sicherheitsstufe:**

- Klasse 2 nach EN 1143-1 Grad 2  
Sicherheitsstufe Klasse 2 nach EN 1143-1 Grad 2, RU 50/80, privat bis 100.000,- und gewerblich bis 50.000,- EUR versicherbar

**Versicherbarkeit privat:** 100.000,- EUR

**Versicherbarkeit gewerblich:** 50.000,- EUR

**Gewicht (in Kilogramm):** 310 kg

**Farbe/n:** RAL 7037, staubgrau

**Verschluss:** Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln,

**Schlüssellänge:** 95 mm

**Rauminhalt (in Liter):** 131,2 l

**Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.245 x 545 x 442 (502 mm mit Griff)

**Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.195 x 495 x 310

**Platz für DIN A4 Ordner:** 19

**Anzahl Fachböden inkl.:** 3

### **Versandoptionen**

### **Zubehör dieses Tresors**

#### **Elektronikschloss mit Notschlüssel Combi B 90 Dormakaba**

statt des serienmäßigen Schlosses. Elektronikschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, 70 mm vorstehend. &nbsp;8-stelliger Code, integriertes Batteriefach, Notschlüssel, durch PC-Software und Kabel (Sonderzubehör) via Laptop auslesbar, 1 Manager, 89 Benutzer, Falschcodesperre,

Öffnungsverzögerung, Batterieüberwachung.

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **Elektronikschloss Paxos Advance Set 1, schwarz**

Elektronikschloss PAXOS ADVANCE Set 1, 60 mm vorstehend, statt eines vorhandenen Doppelbartschlusses. Weitergehende Erläuterung auf Anfrage.

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **Elektronikschloss Paxos Advance Set 5, schwarz**

Elektronikschloss PAXOS ADVANCE Set 5 (nur in Verbindung mit Set 1); bei Kombination der beiden Sets entfallen beide Doppelbartschlösser. Die Bedienung erfolgt über eine Tastatur (2 logische Einheiten). 60 mm vorstehend.

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **Mechanisches Zahlenkombinationsschloss LG 3390**

&nbsp;anstatt des Doppelbartschlusses. Standardfarbe Schwarz.Umstellbares 3 Scheiben-Kombinationsschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, mit ca. 1 Million theoretische Einstellmöglichkeiten.

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **Zusätzlicher Fachboden, 495 mm breit**

maximal und in der Höhe verstellbar. Die Höheneinteilung zwischen den einzelnen Fachböden beträgt 85 mm. Belastbar bis zu einem Gewicht von 20 kg.&nbsp;

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **Innentresor 170 mm hoch mit Schlüsselschloss**

Innentresor mit Schlüsselschloss, 170 mm hoch. Die Türdurchgangshöhe beträgt 137 mm. Geeignet für Gewichteinlagerung bis ca. 50 kg. Der Innentresor hat keine Ordertiefe.

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **ausziehbarer Fachboden (Tablar)**

Um das Tablar nutzen zu können muss der Tresor 375 mm Wandabstand zu der scharnierseitigen Tresorseitenwand haben!&nbsp;Das Tablar hat eine Höheneinteilung von 85 mm. Es ist belastbar bis zu 45 kg.&nbsp;Bei einem Einbau an oberster Position ist die Installation des EMA-Schaltersets und der Anschluss an eine EMA (Einbruch-Melde-Anlage) nicht möglich.

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **Innenbeleuchtung - LED-Leuchte**

Die LED-Leuchte (100 x 70 x 10,6 mm) in Alu-Optik ist magnetisch und kann dementsprechend beliebig im Tresor platziert werden. Dieses erweist sich als hilfreich, wenn etwas Spezielles im Tresorinneren gesucht wird.&nbsp;Sie ist ausgestattet mit integriertem Bewegungsmelder. Betrieben wird die LED-Leuchte mittels Akku, der über Micro USB wiederaufgeladen werden kann.

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **1x Bohrung zur Verankerung nach Euro-Norm VdS EN 1143-1**

Bohrungen durch mehrwandige Tresore werden nur im Werk gesetzt. Dieses kann nach Positonsangabe seitens des Kunden erfolgen. An dieser Stelle empfehlen wir Rücksprache mit uns (dem Team von Tresore.de) zu halten, um dem Verlust der Brandschutzklasse des Tresors vorzubeugen.Generell werden Bohrungen für Verankerung oder für Kabeldurchlässe gesetzt. Dieses kann entsprechend an den Seitenwänden, der Rückwand, im Boden oder auch in der Decke geschehen. Nicht jedoch in der Tür.

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **Standard Verankerungsmaterial nach Euro-Norm VdS EN 1143-1**

Die Verankerung für den Boden sollte laut Versicherungsvorlagen in Betonböden greifen. Diese Standard-Befestigungsdübel sind ausgerichtet für Betonböden mit einem maximalen Bodenaufbau (Estrich + Dämmschicht) von 80 mm bis zum tragenden Beton.Darüber hinaus empfehlen wir Rücksprache mit uns (dem Team von Tresore.de) zu halten für alternative Befestigungssätze.&nbsp;

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **EMA-Schalerset für Alarmanlagenanschluss**

bestehend aus VdS zugelassene Alarmmelder und Verteilerdosen, die eine korrekte Überwachung der Türstellung und des Sperrzustandes ermöglichen. Der Einbau erfolgt werkseitig, hingegen der Anschluss des Schaltersets und die Feinjustierung bauseitig. NICHT installierbar, wenn in den Baureihen AP, BP, CP an oberster Position ein ausziehbarer Fachboden (Tablar) oder eine Schublade verbaut wird.

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **Sockel, wählbare Höhe 65 - 800 mm,**

ist ein VdS anerkannter Stahl-Sockel. Ausgeliefert in der Lackierung des Tresors, standardmäßig Lackierung RAL 7037 - staubgrau. Ein Sockel ist eine gelungene Lösung im Bedienkomfort, um das Hinunterbücken bei einem kurzen Tresor zu umgehen. Steht der Tresor hoch, läßt sich schon vorab das Schloss besser bedienen und der Inhalt im Tresor besser überblicken. Ein Sockel ist ebenso eine gute Lösung, wenn der Tresor in einem Schrank mit Sockel, Fußleiste eingebracht wird. So steht die Fußleiste dem Öffnen des Tresors nicht mehr im Wege. Die Höhe des Sockels ist frei wählbar zwischen 65 mm und 800 mm.

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **Feuerschutz-Türfalzdichtung**

Tresore, die keinen zertifizierten Brandschutz bieten, können optional mit einer Feuerschutz-Türfalzdichtung ausgestattet werden.

0,00 € inkl. MwSt.

---

Die Preise sind gültig bis: 15.05.2026

---

**Wilken Tresore GmbH**  
**UST-ID-Nr.: DE190235638**

**SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX**  
**IBAN: DE79280200501362222000**

**Amtsgericht Oldenburg**  
**HRB 42 80**  
**Geschäftsführer: Carsten Kahnert**