



☎ 0 44 07 - 922 007  
✉ info@tresore.de

WWW.  
**TRESORE.DE**  
*Spezialisten für Sicherheit*

**Notöffnungen und Tresortransporte**  
**Wertschutz- und Panzerschränke**  
**Daten- und Dokumententresore**  
**Einwurf- und Schlüsseltresore**  
**Waffen- und Pistolentresore**  
**Stahlschränke und -möbel**  
**Wand- und Möbeltresore**  
**Vertrauensvolle Beratung • Diskrete**  
**Lieferung Aufstellung und Einweisung**  
**durch geschulte Fachleute • Service**

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: [info@tresore.de](mailto:info@tresore.de)

St.-Nr.: 64/205/29615

01.05.2026

## **Preisblatt:**

### **Wertschutzschrank: BWS 1200**

Wertschutzschrank Baureihe BWS hat eine hohe Breite und Tiefe. Das Fassungsvermögen seines Innenraums bietet vergleichsweise viel Platz und ist ideal für eine sichere Unterbringung großer und vieler Sachwerten. Seine Sicherheit gegen Einbruch ist getestet und zertifiziert von den Prüfstellen VdS und ECB-S mit Widerstandsgrad Klasse 2 in Deutschland und mit Klasse EN 2 von der Prüfstelle VSÖ in Österreich

Wertschutzschrank Baureihe BWS hat eine hohe Breite und Tiefe. Das Fassungsvermögen seines Innenraums bietet vergleichsweise viel Platz und ist ideal für eine sichere Unterbringung großer und vieler Sachwerten. Seine Sicherheit gegen Einbruch ist getestet und zertifiziert von den Prüfstellen VdS und ECB-S mit Widerstandsgrad Klasse 2 in Deutschland und mit Klasse EN 2 von der Prüfstelle VSÖ in Österreich.

Die Versicherbarkeit für Tresore Grad 2 liegt privat bei 100.000 EUR, gewerblich bei 50.000 EUR. Mit dem Anschluss an eine Alarmanlage verdoppeln sich diese Werte.

Entsprechend stark ist der Wandungsaufbau von Korpus und Tür, mehrschichtig mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff. Der Riegelwerksraum innen ist geschützt mit partiell angebrachtem Bohrschutz. Die 3-seitig Verriegelung der Tür über massive Stahlbolzen mittels einem Riegelwerk mit Basküle ist mit zusätzlichem Notverriegelungsmechanismus. Auf der Scharnierseite ist ein starr

verschweißter Hintergreifriegel, der den Fremdzugriff verhindert bei Abtrennung der Scharniere.

Serienmäßig ist der Wertschutztresor BWS ausgestattet mit Doppelbartschloss und 2 Schlüsseln. Wahlweise sind Elektronikschloss und mechanisches Zahlenkombinationschloss gegen Aufpreis möglich.

Die Tür ist rechtsangeschlagen, kann gegen Aufpreis auf Linksanschlag umgerüstet werden.

Die Scharniere sind außenliegend und somit ist ein Türöffnungswinkel von 180° gegeben. Diese komfortable Nutzung der gesamten Innenbreite ist durch ein weiter außenliegendes Türband (gegen Aufpreis) auch bereits bei 90° Türöffnungswinkel nutzbar.

Standardmäßige Lackierung ist RAL 7037 staubgrau. Weiter Lackierungen mit Aufpreis möglich.

Vorgerichtet zur Bodenverankerung. Zusätzliche Bohrungen mit Aufpreis möglich.

Für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) ist eine VdS zertifizierte Vorrüstung gegeben. Das EMA-Schalteset kann optional gegen Aufpreis mitgeliefert werden.

Weiteres optionales Zubehör gegen Aufpreis:

Innentresore, die nochmal einen persönlichen Bereich abtrennen.

Auszugstablare, die die Aufbewahrung kleinerer Sachwerten überschaubar halten. Um den Auszug zu gewährleisten, muss der Tresor scharnierseitig von der Wand 570 mm Abstand haben.

Eine Innenbeleuchtung ist immer angenehm hilfreich für den Blick in ein Schrankinneres.

Eine Feuerschutz-Türfalzdichtung ist empfehlenswert, um bei einem Brand das Eindringen heißer Brandgase in den Tresorinnenraum zu unterbinden.

Der Wertschutzschrank BWS 1200 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.

#### **Sicherheitsstufe:**

- Klasse 2 nach EN 1143-1 Grad 2  
Sicherheitsstufe Klasse 2 nach EN 1143-1 Grad 2, RU 50/80, privat bis 100.000,- und gewerblich bis 50.000,- EUR versicherbar

**Versicherbarkeit privat:** 100.000,- EUR

**Versicherbarkeit gewerblich:** 50.000,- EUR

#### **Brandschutzklasse:**

- Feuerschutz / Brandschutz nach DIN 4102  
Brandschutz nach DIN 4102 - begrenzter Schutz vor leichten Bränden

**Gewicht (in Kilogramm):** 450 kg

**Farbe/n:** RAL 7037, staubgrau

**Verschluss:** Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln,

**Schlüssellänge:** 95 mm

**Rauminhalt (in Liter):** 279,7 l

**Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.130 x 790 x 650 (710 mm mit Griff)

**Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.080 x 740 x 525

**Platz für DIN A4 Ordner:** 27

**Anzahl Fachböden inkl.:** 2

## Versandoptionen

### Zubehör dieses Tresors

#### **Ausziehbarer Fachboden (Tablar), 740 mm breit,**

ist belastbar bis zu 45 kg.&nbsp;Um den Vollauszug des Tablars nutzen zu können muss der Tresor 570 mm Wandabstand zu der scharnierseitigen Tresorseitenwand haben! 0,00 € inkl. MwSt.

#### **Zusätzlicher Fachboden, 740 mm breit,**

ist in der Höhe verstellbar und belastbar bis zu einem Gewicht von 20 kg. Die Höheneinteilung zwischen den einzelnen Fachböden beträgt 60 mm. 90 mm bei Modell 1500. 0,00 € inkl. MwSt.

#### **Verstärkter Fachboden, 740 mm breit,**

ist in der Höhe verstellbar und belastbar bis zu einem Gewicht von 100 kg. Die Höheneinteilung zwischen den einzelnen Fachböden beträgt 60 mm. 90 mm bei Modell 1500. 0,00 € inkl. MwSt.

#### **Innentresor 180 mm hoch, 740 mm breit,**

ordnertief, 2-flügelig, mit Schlüsselschloss und 2 Schlüsseln.&nbsp;Die Türdurchgangshöhe beträgt 143 mm. Geeignet für Gewichteinlagerung bis ca. 50 kg. 0,00 € inkl. MwSt.

#### **Innentresor 360 mm hoch, 740 mm breit,**

ordnertief, 2-flügelig, mit Schlüsselschloss und 2 Schlüsseln.&nbsp;Die Türdurchgangshöhe beträgt 323 mm. Geeignet für Gewichteinlagerung bis ca. 50 kg. 0,00 € inkl. MwSt.

#### **Innenbeleuchtung - LED-Leuchte**

Die LED-Leuchte (100 x 70 x 10,6 mm) in Alu-Optik ist magnetisch und kann dementsprechend beliebig im Tresor platziert werden. Dieses erweist sich als hilfreich, wenn etwas Spezielles im Tresorinneren gesucht wird.&nbsp;Sie ist ausgestattet mit integriertem Bewegungsmelder. Betrieben wird die LED-Leuchte mittels Akku, der über Micro USB wiederaufgeladen werden kann. 0,00 € inkl. MwSt.

#### **Standard Verankerungsmaterial nach Euro-Norm VdS EN 1143-1**

Die Verankerung für den Boden sollte laut Versicherungsvorlagen in Betonböden greifen. Diese Standard-Befestigungsdübel sind ausgerichtet für Betonböden mit einem maximalen Bodenaufbau (Estrich + Dämmschicht) von 80 mm bis zum tragenden Beton.Darüber hinaus empfehlen wir Rücksprache mit uns (dem Team von Tresore.de) zu halten für alternative Befestigungssätze.&nbsp;0,00 € inkl. MwSt.

#### **1x Bohrung zur Verankerung nach Euro-Norm VdS EN 1143-1**

Bohrungen durch mehrwandige Tresore werden nur im Werk gesetzt. Dieses kann nach Positonsangabe seitens des Kunden erfolgen. An dieser Stelle empfehlen wir Rücksprache mit uns (dem Team von Tresore.de) zu halten, um dem Verlust der Brandschutzklasse des Tresors vorzubeugen.Generell werden Bohrungen für Verankerung oder für Kabeldurchlässe gesetzt. Dieses kann entsprechend an den Seitenwänden, der Rückwand, im Boden oder auch in der Decke geschehen. Nicht jedoch in der Tür. 0,00 € inkl. MwSt.

#### **EMA-Schalerset für Alarmanlagenanschluss**

bestehend aus VdS zugelassene Alarmmelder und Verteilerdosen, die eine korrekte Überwachung der

Türstellung und des Sperrzustandes ermöglichen. Der Einbau erfolgt werkseitig, hingegen der Anschluss des Schaltersets und die Feinjustierung bauseitig. NICHT installierbar, wenn in den Baureihen AP, BP, CP an oberster Position ein ausziehbarer Fachboden (Tablar) oder eine Schublade verbaut wird.

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **Elektronikschloss mit Notschlüssel Combi B 90 Dormakaba**

statt des serienmäßigen Schlosses. Elektronikschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, 70 mm vorstehend. &nbsp;8-stelliger Code, integriertes Batteriefach, Notschlüssel, durch PC-Software und Kabel (Sonderzubehör) via Laptop auslesbar, 1 Manager, 89 Benutzer, Falschcodesperre, Öffnungsverzögerung, Batterieüberwachung.

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **Elektronikschloss Paxos Advance Set 1, schwarz**

Elektronikschloss PAXOS ADVANCE Set 1, 60 mm vorstehend, statt eines vorhandenen Doppelbartschlosses. Weitergehende Erläuterung auf Anfrage.

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **Elektronikschloss Paxos Advance Set 5, schwarz**

Elektronikschloss PAXOS ADVANCE Set 5 (nur in Verbindung mit Set 1); bei Kombination der beiden Sets entfallen beide Doppelbartschlösser. Die Bedienung erfolgt über eine Tastatur (2 logische Einheiten). 60 mm vorstehend.

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **Mechanisches Zahlenkombinationsschloss LG 3390**

&nbsp;anstatt des Doppelbartschlosses. Standardfarbe Schwarz. Umstellbares 3 Scheiben-Kombinationsschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, mit ca. 1 Million theoretische Einstellmöglichkeiten.

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **Feuerschutz-Türfalzdichtung**

Tresore, die keinen zertifizierten Brandschutz bieten, können optional mit einer Feuerschutz-Türfalzdichtung ausgestattet werden.

0,00 € inkl. MwSt.

Die Preise sind gültig bis: 15.05.2026

---

**Wilken Tresore GmbH**  
UST-ID-Nr.: DE190235638

**SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX**  
**IBAN: DE79280200501362222000**

**Amtsgericht Oldenburg**  
**HRB 42 80**  
**Geschäftsführer: Carsten Kahnert**