



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

Notöffnungen und Tresortransporte
Wertschutz- und Panzerschränke
Daten- und Dokumententresore
Einwurf- und Schlüsseltresore
Waffen- und Pistolentresore
Stahlschränke und -möbel
Wand- und Möbeltresore
Vertrauensvolle Beratung • Diskrete
Lieferung Aufstellung und Einweisung
durch geschulte Fachleute • Service

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: info@tresore.de

St.-Nr.: 64/205/29615

30.04.2026

Preisblatt:

Wertschutzschrank: AWS 1200

Wertschutzschrank Baureihe AWS zeichnet sich durch seine hohe Breite und Tiefe aus. Ein idealer Tresor um platzenehmende Sachwerte oder viele kleine Werte auf engstem Raum sicher unterzubringen. Seine Sicherheit gegen Einbruch ist getestet und zertifiziert von den Prüfstellen VdS und ECB-S mit Widerstandsgrad Klasse 1 in Deutschland und mit Klasse EN 1 von der Prüfstelle VSÖ in Österreich.

Wertschutzschrank Baureihe AWS zeichnet sich durch seine hohe Breite und Tiefe aus. Ein idealer Tresor um platzenehmende Sachwerte oder viele kleine Werte auf engstem Raum sicher unterzubringen. Seine Sicherheit gegen Einbruch ist getestet und zertifiziert von den Prüfstellen VdS und ECB-S mit Widerstandsgrad Klasse 1 in Deutschland und mit Klasse EN 1 von der Prüfstelle VSÖ in Österreich.

Entsprechend hochwertig ist der doppelwandige Korpus mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt. Ebenso die dreiwandige Tür. Der Riegelwerksraum innen ist geschützt mit partiell angebrachtem Bohrschutz. Die 4-seitige Sperrung erfolgt zum einen über eine 3-seitige Basküle-Verriegelung durch massive Stahlbolzen, zum anderen auf der Scharnierseite über einen starren, verschweißten Hintergreifriegel, der den Fremdzugriff verhindert bei Abtrennung der Scharniere verhindert. Das Riegelwerk ist mit zusätzlichem Notverriegelungsmechanismus ausgestattet.

Serienmäßig ist der Wertschutztresor AWS ausgestattet mit Doppelbartschloss und 2 Schlüsseln. Wahlweise sind Elektronischschloss und mechanisches Zahlenkombinationsschloss gegen Aufpreis möglich.

Die Tür ist rechtsangeschlagen, kann gegen Aufpreis auf Linksanschlag umgerüstet werden.

Die Scharniere sind außenliegend und somit ist ein Türöffnungswinkel von 180° gegeben. Diese komfortable Nutzung der gesamten Innenbreite ist durch ein weiter außenliegendes Türband (gegen Aufpreis) auch bereits bei 90° Türöffnungswinkel nutzbar.

Standardmäßige Lackierung ist RAL 7037 staubgrau. Weiter Lackierungen mit Aufpreis möglich.

Vorgerichtet zur Bodenverankerung. Zusätzliche Bohrungen mit Aufpreis möglich.

Für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) ist eine VdS zertifizierte Vorrüstung gegeben. Das EMA-Schalteset kann optional gegen Aufpreis mitgeliefert werden.

Weiteres optionales Zubehör gegen Aufpreis:

Innentresore, die nochmal einen persönlichen Bereich abtrennen.

Auszugstablare, die die Aufbewahrung kleinerer Sachwerten überschaubar halten. Um den Auszug zu gewährleisten, muss der Tresor scharnierseitig von der Wand 570 mm Abstand haben.

Eine Innenbeleuchtung ist immer angenehm hilfreich für den Blick in ein Schrankinneres.

Eine Feuerschutz-Türfalzdichtung ist empfehlenswert, um bei einem Brand das Eindringen heißer Brandgase in den Tresorinnenraum zu unterbinden.

Die Versicherbarkeit für Tresore mit Widerstandsgrad 1 gegen Einbruch liegt privat bei 65.000 EUR, gewerblich bei 20.000 EUR. Mit dem Anschluss an eine Alarmanlage verdoppeln sich diese Werte.

Der Wertschutzschrank AWS 1200 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.

Sicherheitsstufe:

- Klasse 1 nach EN 1143-1 Grad 1

Sicherheitsstufe Klasse 1 nach EN 1143-1 Grad 1, RU 30/50, privat bis 65.000,- und gewerblich bis 20.000,- EUR versicherbar

Versicherbarkeit privat: 65.000,- EUR

Versicherbarkeit gewerblich: 20.000,- EUR

Brandschutzklasse:

- Feuerschutz / Brandschutz nach DIN 4102
Brandschutz nach DIN 4102 - begrenzter Schutz vor leichten Bränden

Gewicht (in Kilogramm): 410 kg

Verschluss: Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln,

Schlüssellänge: 95 mm

Rauminhalt (in Liter): 349,7 l

Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.130 x 790 x 650 (710 mm mit Griff)

Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.080 x 740 x 525

Platz für DIN A4 Ordner: 27

Anzahl Fachböden inkl.: 2

Versandoptionen

Zubehör dieses Tresors

Ausziehbarer Fachboden (Tablar), 740 mm breit,

ist belastbar bis zu 45 kg. Um den Vollauszug des Tablars nutzen zu können muss der Tresor 570 mm Wandabstand zu der scharnierseitigen Tresorseitenwand haben! 0,00 € inkl. MwSt.

Zusätzlicher Fachboden, 740 mm breit,

ist in der Höhe verstellbar und belastbar bis zu einem Gewicht von 20 kg. Die Höheneinteilung zwischen den einzelnen Fachböden beträgt 60 mm. 90 mm bei Modell 1500. 0,00 € inkl. MwSt.

Verstärkter Fachboden, 740 mm breit,

ist in der Höhe verstellbar und belastbar bis zu einem Gewicht von 100 kg. Die Höheneinteilung zwischen den einzelnen Fachböden beträgt 60 mm. 90 mm bei Modell 1500. 0,00 € inkl. MwSt.

Innentresor 180 mm hoch, 740 mm breit,

ordnertief, 2-flügelig, mit Schlüsselschloss und 2 Schlüsseln. Die Türdurchgangshöhe beträgt 143 mm. Geeignet für Gewichteinlagerung bis ca. 50 kg. 0,00 € inkl. MwSt.

Innentresor 360 mm hoch, 740 mm breit,

ordnertief, 2-flügelig, mit Schlüsselschloss und 2 Schlüsseln. Die Türdurchgangshöhe beträgt 323 mm. Geeignet für Gewichteinlagerung bis ca. 50 kg. 0,00 € inkl. MwSt.

Innenbeleuchtung - LED-Leuchte

Die LED-Leuchte (100 x 70 x 10,6 mm) in Alu-Optik ist magnetisch und kann dementsprechend beliebig im Tresor platziert werden. Dieses erweist sich als hilfreich, wenn etwas Spezielles im Tresorinneren gesucht wird. Sie ist ausgestattet mit integriertem Bewegungsmelder. Betrieben wird die LED-Leuchte mittels Akku, der über Micro USB wiederaufgeladen werden kann. 0,00 € inkl. MwSt.

Standard Verankerungsmaterial nach Euro-Norm VdS EN 1143-1

Die Verankerung für den Boden sollte laut Versicherungsvorlagen in Betonböden greifen. Diese Standard-Befestigungsdübel sind ausgerichtet für Betonböden mit einem maximalen Bodenaufbau (Estrich + Dämmschicht) von 80 mm bis zum tragenden Beton.Darüber hinaus empfehlen wir Rücksprache mit uns (dem Team von Tresore.de) zu halten für alternative Befestigungssätze. 0,00 € inkl. MwSt.

1x Bohrung zur Verankerung nach Euro-Norm VdS EN 1143-1

Bohrungen durch mehrwandige Tresore werden nur im Werk gesetzt. Dieses kann nach Positonsangabe seitens des Kunden erfolgen. An dieser Stelle empfehlen wir Rücksprache mit uns (dem Team von Tresore.de) zu halten, um dem Verlust der Brandschutzklasse des Tresors vorzubeugen.Generell werden Bohrungen für Verankerung oder für Kabeldurchlässe gesetzt. Dieses kann entsprechend an den Seitenwänden, der Rückwand, im Boden oder auch in der Decke geschehen. Nicht jedoch in der Tür. 0,00 € inkl. MwSt.

EMA-Schalerset für Alarmanlagenanschluss

bestehend aus VdS zugelassene Alarmmelder und Verteilerdosen, die eine korrekte Überwachung der

Türstellung und des Sperrzustandes ermöglichen. Der Einbau erfolgt werkseitig, hingegen der Anschluss des Schaltersets und die Feinjustierung bauseitig. NICHT installierbar, wenn in den Baureihen AP, BP, CP an oberster Position ein ausziehbarer Fachboden (Tablar) oder eine Schublade verbaut wird.

0,00 € inkl. MwSt.

Elektronikschloss mit Notschlüssel Combi B 90 Dormakaba

statt des serienmäßigen Schlosses. Elektronikschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, 70 mm vorstehend. 8-stelliger Code, integriertes Batteriefach, Notschlüssel, durch PC-Software und Kabel (Sonderzubehör) via Laptop auslesbar, 1 Manager, 89 Benutzer, Falschcodesperre, Öffnungsverzögerung, Batterieüberwachung.

0,00 € inkl. MwSt.

Elektronikschloss Paxos Advance Set 1, schwarz

Elektronikschloss PAXOS ADVANCE Set 1, 60 mm vorstehend, statt eines vorhandenen Doppelbartschlosses. Weitergehende Erläuterung auf Anfrage.

0,00 € inkl. MwSt.

Elektronikschloss Paxos Advance Set 5, schwarz

Elektronikschloss PAXOS ADVANCE Set 5 (nur in Verbindung mit Set 1); bei Kombination der beiden Sets entfallen beide Doppelbartschlösser. Die Bedienung erfolgt über eine Tastatur (2 logische Einheiten). 60 mm vorstehend.

0,00 € inkl. MwSt.

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss LG 3390

 anstatt des Doppelbartschlosses. Standardfarbe Schwarz. Umstellbares 3 Scheiben-Kombinationsschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, mit ca. 1 Million theoretische Einstellmöglichkeiten.

0,00 € inkl. MwSt.

Feuerschutz-Türfalzdichtung

Tresore, die keinen zertifizierten Brandschutz bieten, können optional mit einer Feuerschutz-Türfalzdichtung ausgestattet werden.

0,00 € inkl. MwSt.

Die Preise sind gültig bis: 14.05.2026

Wilken Tresore GmbH
UST-ID-Nr.: DE190235638

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX
IBAN: DE79280200501362222000

Amtsgericht Oldenburg
HRB 42 80
Geschäftsführer: Carsten Kahnert