



☎ 0 44 07 - 922 007  
✉ info@tresore.de

WWW.  
**TRESORE.DE**  
*Spezialisten für Sicherheit*

**Notöffnungen und Tresortransporte**  
**Wertschutz- und Panzerschränke**  
**Daten- und Dokumententresore**  
**Einwurf- und Schlüsseltresore**  
**Waffen- und Pistolentresore**  
**Stahlschränke und -möbel**  
**Wand- und Möbeltresore**  
**Vertrauensvolle Beratung • Diskrete**  
**Lieferung Aufstellung und Einweisung**  
**durch geschulte Fachleute • Service**

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: [info@tresore.de](mailto:info@tresore.de)

St.-Nr.: 64/205/29615

25.06.2026

## Preisblatt:

### Wertschutzschrank: AN 40

Wertschutzschrank Baureihe AN, ein Tresor mit weniger Tiefe bei normaler Breite, der sich dadurch ideal in breitere Schränke verstecken läßt. Der Innenraum ist ordnertief, und bietet modellabhängig von 6 bis 24 Ordnern Platz. Getestete und zertifizierte Sicherheit gegen Einbruch von den Prüfstellen VdS und ECB-S mit Widerstandsgrad Klasse 1 in Deutschland, mit Klasse EN 1 von der Prüfstelle VSÖ in Österreich und mit Klasse 1 E - A2P von der französischen Überprüfungseinrichtung CNPP. Leichter Brandschutz nach DIN 4102.

Wertschutzschrank Baureihe AN, ein Tresor mit weniger Tiefe bei normaler Breite, der sich dadurch ideal in breitere Schränke verstecken läßt. Der Innenraum ist ordnertief, und bietet modellabhängig von 6 bis 24 Ordnern Platz. Getestete und zertifizierte Sicherheit gegen Einbruch von den Prüfstellen VdS und ECB-S mit Widerstandsgrad Klasse 1 in Deutschland, mit Klasse EN 1 von der Prüfstelle VSÖ in Österreich und mit Klasse 1 E - A2P von der französischen Überprüfungseinrichtung CNPP. Leichter Brandschutz nach DIN 4102.

Die Versicherbarkeit liegt privat bei 65.000 EUR, gewerblich bei 20.000 EUR. Mit dem Anschluss an eine Alarmanlage verdoppeln sich diese Werte.

Korpus und Tür haben einen mehrschichtigen, höchst widerstandsfähigen Wandaufbau. Der Riegelwerksraum innen ist geschützt mit partiell angebrachtem Bohrschutz. Die 4-seitige Sperrung

erfolgt zum einen über eine 3-seitige Basküle-Verriegelung mit Notverriegelung und zum anderen auf der Scharnierseite über einen starren, verschweißten Hintergreifriegel, der den Fremdzugriff verhindert bei Abtrennung der Scharniere.

Der Tresor BG ist serienmäßig ausgestattet mit Doppelbartschloss und 2 Schlüsseln. Wahlweise sind Elektronikschloss und mechanisches Zahlenkombinationsschloss gegen Aufpreis möglich.

Die Tür ist rechtsangeschlagen, kann gegen Aufpreis auf Linksanschlag umgerüstet werden.

Die Scharniere sind innenliegend. Der Türöffnungswinkel ist 180°.

Standardmäßige Lackierung ist RAL 7037 staubgrau. Weiter Lackierungen mit Aufpreis möglich.

Vorgerichtet zur Bodenverankerung. Zusätzliche Bohrungen mit Aufpreis möglich.

Für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) ist eine VdS zertifizierte Vorrüstung - ab Modell BG 15 - gegeben. Das EMA-Schalteset kann gegen Aufpreis mitgeliefert werden.

Weiteres optionales Zubehör gegen Mehrpreis sind Innentresore, die nochmal einen persönlichen Bereich abtrennen. Schubladen, die es auch in abzuschließender Ausführung gibt. Oder Auszugstablare, die die Aufbewahrung kleinerer Sachwerten überschaubar halten. Eine Innenbeleuchtung ist immer angenehm hilfreich für den Blick in ein Schrankinneres. Ein VdS anerkannter Sockel (65 mm bis 800 mm) ist nicht nur empfehlenswert für die kürzere Tresore um Bedienkomfort zu genießen, sondern auch zur Überbrückung einer Schrankleiste / Schranksockel eine praktische Lösung. Eine Feuerschutz-Türfalzdichtung ist empfehlenswert, um bei einem Brand das Eindringen heißer Brandgase in den Tresorinnenraum zu unterbinden.

Der Wertschutzschrank AN 40 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.

**Grundpreis: 2.472,40 €** inkl. MwSt.

**Sicherheitsstufe:**

- Klasse 1 nach EN 1143-1 Grad 1  
Sicherheitsstufe Klasse 1 nach EN 1143-1 Grad 1, RU 30/50, privat bis 65.000,- und gewerblich bis 20.000,- EUR versicherbar

**Versicherbarkeit privat:** 65.000,- EUR

**Versicherbarkeit gewerblich:** 20.000,- EUR

**Brandschutzklasse:**

- Feuerschutz / Brandschutz nach DIN 4102  
Brandschutz nach DIN 4102 - begrenzter Schutz vor leichten Bränden

**Gewicht (in Kilogramm):** 272 kg

**Farbe/n:** RAL 7037, staubgrau

**Verschluss:** Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln,

**Schlüssellänge:** 95 mm

**Rauminhalt (in Liter):** 209,5 l

**Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.415 x 545 x 442 (502 mm mit Griff)

**Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.365 x 495 x 310

**Platz für DIN A4 Ordner:** 24

**Anzahl Fachböden inkl.:** 3

## Versandoptionen

### Fachspedition zum Preis von 349,57 € inkl. MwSt

Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle inklusive einer Haustransportzeit von 60 Min. in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Nicht enthalten sind etwaige Kran- oder Sondertransporte für nicht frei zugängliche Aufstellungsorte.

349,57 inkl. MwSt.

## Zubehör dieses Tresors

### Elektronikschloss mit Notschlüssel Combi B 90 Dormakaba

statt des serienmäßigen Schlosses. Elektronikschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, 70 mm vorstehend. &nbsp;8-stelliger Code, integriertes Batteriefach, Notschlüssel, durch PC-Software und Kabel (Sonderzubehör) via Laptop auslesbar, 1 Manager, 89 Benutzer, Falschcodesperre, Öffnungsverzögerung, Batterieüberwachung.

0,00 € inkl. MwSt.

### Mechanisches Zahlenkombinationsschloss LG 3390

&nbsp;anstatt des Doppelbartschlosses. Standardfarbe Schwarz.Umstellbares 3 Scheiben-Kombinationsschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, mit ca. 1 Million theoretische Einstellmöglichkeiten.

0,00 € inkl. MwSt.

### Zusätzlicher Fachboden, 495 mm breit

maximal und in der Höhe verstellbar. Die Höheneinteilung zwischen den einzelnen Fachböden beträgt 85 mm. Belastbar bis zu einem Gewicht von 20 kg.&nbsp;

0,00 € inkl. MwSt.

### Innentresor 170 mm hoch mit Schlüsselschloss

Innentresor mit Schlüsselschloss, 170 mm hoch. Die Türdurchgangshöhe beträgt 137 mm. Geeignet für Gewichteinlagerung bis ca. 50 kg. Der Innentresor hat keine Ordnertiefe.

0,00 € inkl. MwSt.

### Innentresor 340 mm hoch mit Schlüsselschloss

Innentresor mit Schlüsselschloss, 340 mm hoch. Die Türdurchgangshöhe beträgt 307 mm. Geeignet für Gewichteinlagerung bis ca. 50 kg. Der Innentresor hat keine Ordnertiefe.

0,00 € inkl. MwSt.

### ausziehbarer Fachboden (Tablar)

Um das Tablar nutzen zu können muss der Tresor 375 mm Wandabstand zu der scharnierseitigen Tresorseitenwand haben!&nbsp;Das Tablar hat eine Höheneinteilung von 85 mm. Es ist belastbar bis zu 45 kg.&nbsp;Bei einem Einbau an oberster Position ist die Installation des EMA-Schaltersets und der Anschluss an eine EMA (Einbruch-Melde-Anlage) nicht möglich.

0,00 € inkl. MwSt.

### Schublade 85 mm Außenhöhe

Um die Schublade nutzen zu können muss der Tresor 375 mm Wandabstand zu der scharnierseitigen Tresorseitenwand haben!Die Schublade hat eine Außenhöhe von 85 mm, eine Durchgangshöhe von 80 mm. Sie ist belastbar bis zu 45 kg.&nbsp;Die Schublade ist ohne Verschluss, also nicht abschließbar. Geeignet zur komfortablen Organisation von Wertsachen.Für Baureihe AP, BP, CP gilt: Bei einem Einbau an oberster Position ist die Installation des EMA-Schaltersets und der Anschluss an eine EMA (Einbruch-Melde-Anlage) nicht möglich.

0,00 € inkl. MwSt.

### **Schublade 170 mm Außenhöhe**

Um die Schublade nutzen zu können muss der Tresor 375 mm Wandabstand zu der scharnierseitigen Tresorseitenwand haben!Die Schublade hat eine Außenhöhe von 170 mm, eine Durchgangshöhe von 165 mm. Sie ist belastbar bis zu 45 kg.&nbsp;Die Schublade ist ohne Verschluss, also nicht abschließbar. Geeignet zur komfortablen Organisation von Wertsachen.Für Baureihe AP, BP, CP gilt: Bei einem Einbau an oberster Position ist die Installation des EMA-Schaltersets und der Anschluss an eine EMA (Einbruch-Melde-Anlage) nicht möglich.

0,00 € inkl. MwSt.

### **Schublade abschließbar, 85 mm Außenhöhe**

Um die Schublade nutzen zu können muss der Tresor 530 mm Wandabstand zu der scharnierseitigen Tresorseitenwand haben!Die Schublade hat eine Außenhöhe von 85 mm, eine Durchgangshöhe von 65 mm. Sie ist belastbar bis zu 45 kg.&nbsp;Die Schublade ist abschließbar mittels Schlüsselschloss und 2 Schlüsseln. Geeignet zur weiteren Absicherung auch im Tresorraum, gerade bei Nutzung mehrere Personen nützlich.Für Baureihe AP, BP, CP gilt: Bei einem Einbau an oberster Position ist die Installation des EMA-Schaltersets und der Anschluss an eine EMA (Einbruch-Melde-Anlage) nicht möglich.

0,00 € inkl. MwSt.

### **Schublade abschließbar, 170 mm Außenhöhe**

Um die Schublade nutzen zu können muss der Tresor 375 mm Wandabstand zu der scharnierseitigen Tresorseitenwand haben!Die Schublade hat eine Außenhöhe von 170 mm, eine Durchgangshöhe von 150 mm. Sie ist belastbar bis zu 45 kg.&nbsp;Die Schublade ist abschließbar mittels Schlüsselschloss und 2 Schlüsseln. Geeignet zur weiteren Absicherung auch im Tresorraum, gerade bei Nutzung mehrere Personen nützlich.Für Baureihe AP, BP, CP gilt: Bei einem Einbau an oberster Position ist die Installation des EMA-Schaltersets und der Anschluss an eine EMA (Einbruch-Melde-Anlage) nicht möglich.

0,00 € inkl. MwSt.

### **Feuerschutz-Türfalzdichtung**

Tresore, die keinen zertifizierten Brandschutz bieten, können optional mit einer Feuerschutz-Türfalzdichtung ausgestattet werden.

0,00 € inkl. MwSt.

### **Innenbeleuchtung - LED-Leuchte**

Die LED-Leuchte (100 x 70 x 10,6 mm) in Alu-Optik ist magnetisch und kann dementsprechend beliebig im Tresor platziert werden. Dieses erweist sich als hilfreich, wenn etwas Spezielles im Tresorinneren gesucht wird.&nbsp;Sie ist ausgestattet mit integriertem Bewegungsmelder. Betrieben wird die LED-Leuchte mittels Akku, der über Micro USB wiederaufgeladen werden kann.

0,00 € inkl. MwSt.

### **Sockel, wählbare Höhe 65 - 800 mm,**

ist ein VdS anerkannter Stahl-Sockel. Ausgeliefert in der Lackierung des Tresors, standardmäßig Lackierung RAL 7037 - staubgrau.Ein Sockel ist eine gelungene Lösung im Bedienkomfort, um das Hinunterbücken bei einem kurzen Tresor zu umgehen. Steht der Tresor hoch, läßt sich schon vorab das Schloss besser bedienen und der Inhalt im Tresor besser überblicken.Ein Sockel ist ebenso eine gute Lösung, wenn der Tresor in einem Schrank mit Sockel, Fußleiste eingebracht wird. So steht die Fußleiste dem Öffnen des Tresors nicht mehr im Wege.Die Höhe des Sockels ist frei wählbar zwischen 65 mm und 800 mm.

0,00 € inkl. MwSt.

### **1x Bohrung zur Verankerung nach Euro-Norm VdS EN 1143-1**

Bohrungen durch mehrwandige Tresore werden nur im Werk gesetzt. Dieses kann nach Positonsangabe seitens des Kundens erfolgen. An dieser Stelle empfehlen wir Rücksprache mit uns (dem Team von

Tresore.de) zu halten, um dem Verlust der Brandschutzklasse des Tresors vorzubeugen. Generell werden Bohrungen für Verankerung oder für Kabeldurchlässe gesetzt. Dieses kann entsprechend an den Seitenwänden, der Rückwand, im Boden oder auch in der Decke geschehen. Nicht jedoch in der Tür.

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **Standard Verankerungsmaterial nach Euro-Norm VdS EN 1143-1**

Die Verankerung für den Boden sollte laut Versicherungsvorlagen in Betonböden greifen. Diese Standard-Befestigungsdübel sind ausgerichtet für Betonböden mit einem maximalen Bodenaufbau (Estrich + Dämmschicht) von 80 mm bis zum tragenden Beton. Darüber hinaus empfehlen wir Rücksprache mit uns (dem Team von Tresore.de) zu halten für alternative Befestigungsätze.&nbsp;

0,00 € inkl. MwSt.

---

### **EMA-Schalerset für Alarmanlagenanschluss**

bestehend aus VdS zugelassene Alarmmelder und Verteilerdosen, die eine korrekte Überwachung der Türstellung und des Sperrzustandes ermöglichen. Der Einbau erfolgt werkseitig, hingegen der Anschluss des Schaltersets und die Feinjustierung bauseitig. NICHT installierbar, wenn in den Baureihen AP, BP, CP an oberster Position ein ausziehbarer Fachboden (Tablar) oder eine Schublade verbaut wird.

0,00 € inkl. MwSt.

---

Die Preise sind gültig bis: 09.07.2026

---

**Wilken Tresore GmbH**  
**UST-ID-Nr.: DE190235638**

**SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX**  
**IBAN: DE79280200501362222000**

**Amtsgericht Oldenburg**  
**HRB 42 80**  
**Geschäftsführer: Carsten Kahnert**