



☎ 0 44 07 - 922 007  
✉ info@tresore.de

WWW.  
**TRESORE.DE**  
*Spezialisten für Sicherheit*

**Notöffnungen und Tresortransporte**  
**Wertschutz- und Panzerschränke**  
**Daten- und Dokumententresore**  
**Einwurf- und Schlüsseltresore**  
**Waffen- und Pistolentresore**  
**Stahlschränke und -möbel**  
**Wand- und Möbeltresore**  
**Vertrauensvolle Beratung • Diskrete**  
**Lieferung Aufstellung und Einweisung**  
**durch geschulte Fachleute • Service**

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: [info@tresore.de](mailto:info@tresore.de)

St.-Nr.: 64/205/29615

06.05.2026

## Preisblatt:

### **Akku-Ladeschrank: BATREA 07**

Akku-Ladeschrank Batreia geprüft und zertifiziert von der Zertifizierungsstelle ECB-S nach Einheitsblatt VDMA 24994:2024-08 zur Einlagerung und Aufladung von wiederaufladbaren Litium-Ionen-Batterien mit der Widerstandsklasse I/O30 und I/O60, 3000 Wh pro Lagerebene. Zusätzliche hochwertiger nicht zertifizierter Schutz gegen ungewollten Fremdzugriff.

Akku-Lagerschrank Batreia geprüft und zertifiziert von der Zertifizierungsstelle ECB-S nach Einheitsblatt VDMA 24994:2024-08 zur Einlagerung und Aufladung von wiederaufladbaren Litium-Ionen-Batterien mit der Widerstandsklasse I/O30 und I/O60, 3000 Wh pro Lagerebene.

Getestet wurde mit NMC 9-0,5-0,5 Batterien, die sehr empfindlich gegenüber hohen Temperaturen reagieren und erhöhtes Risiko für einen Thermal Runaway liefern. Die einzelnen Lagerebenen wurden mit 3000 Wattstunden belegt. Der Akku-Lagerschrank Batreia hielt allen extremen Bedingungen stand, sowohl unkontrollierten Brände als auch Akkuexplosionen und bietet demnach höchste Sicherheit für das Umfeld bei Feuer innerhalb des Schrankes.

Getestet wurde zusätzlich der Feuerwiderstand bei einem Feuerherd außerhalb des Akku-Lagerschranks Batreia. Diese Akku-Ladeschränke Batreia-06, -07 und -08 bieten 30 Minuten, Batreia-01 60 Minuten Feuerschutz gegen Feuer und verhindert somit bei Feuer/Brand ein Übergreifen auf die Akkus im Inneren des Schrankes.

Weiteren Schutz bietet spezielle Expansion- und Rauchdichtungen.

Der Akku-Ladeschrank Batea ist mehrwandig konstruiert in Anlehnung an Widerstandsgrad I gemäß EN 1143-1, in Tür und Korpus.

Ein hochwertiger Aufbau, der auch hohen Schutz gegen ungewollten Fremdzugriff bietet. Der Korpus ist 73 mm stark, die Tür ist 134 mm stark, jeweils mit einer speziellen Kombination von Isolierstoffen gefüllt.

Grundsätzlich ist ein Lüftungssystem vorhanden, welches im Gefahrenfall automatisch die Lüftungsklappen schließt. Durch die Anzeige der Position der Lüftungsklappe ist der Lüftungszustand kontrollierbar.

Für den Anschluss an ein vorhandenes Lüftungssystem ist ein Lüftungsstutzen, Höhe min. 50 mm und Durchmesser von DN100 gesetzt - Abluftsystem Mindestvolumenstrom 30 m<sup>3</sup> pro Stunde.

Weitere Sicherheit und Kontrolle bietet das Diagnose-Bedienfeld oberhalb der Tür. Eine Eingabeeinheit zur Einstellung von Funktionen, intuitiv bedienbar über piezoelektrische Tastern.

Hier werden Systeminformationen visuell mittels LED-Leuchten sichtbar, Störungen mittels Buzzer akustisch signalisiert und ein Notabschaltsystem (stop/emergency) schwerenfalls ausgelöst, z.B.: bei Erkennung einer hohen Temperatur (60°C).

Der Akku-Ladeschrank Batea ist standardmäßig zum Laden von Akkus mit Steckdosen des Typs F (Schutzkontakt-Stecker für Deutschland, Österreich, Niederlande, Schweden, Spanien, Portugal) ausgestattet. Weitere Typen, Typ E und G auf Anfrage möglich.

Die Fachböden (Anzahl 0-4 Stück modellabhängig) sind jeweils belastbar bis 100 kg. Die Lagerebenen (Fachboden + Bodenplatte; 1-5 Stück, modellabhängig) sind jeweils ausgelegt und getestet für 3000 Wh.

Serienmäßig zu öffnen über ein Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 120 mm) und einem Hängegriff 60 mm. Alternativ ist ein Elektronenschloss gegen Aufpreis möglich.

Die Scharniere sind außenliegend und ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°. Die Verriegelung erfolgt 4-seitig durch massive Bolzen. Zur Verankerung sind modellabhängig 1 oder 2 Bohrungen im Boden.

Standard-Lackierung ist RAL 7035 - lichtgrau, alternative Lackierungen nach Wunsch gegen Aufpreis möglich.

Der Akkuschrack Batea 07 ist ausgestattet mit 15 Steckdosen Typ E (Schuko - Schutzkontakt-Stecker für Deutschland, Österreich, Niederlande, Schweden, Spanien, Portugal).

**Sicherheitsstufe:**

- kein zertifizierter Einbruchschutz  
Keine Zertifizierung, keine Versicherbarkeit, aber mit gutem Versteck preisgünstiger Schutz

**Versicherbarkeit privat:** Keine !

**Versicherbarkeit gewerblich:** Keine !

**Brandschutzklasse:**

nuten Feuerschutz I/O 30 nach VDMA 24994:2024-08  
nuten Feuerwiderstand bei Brand im Außen + Schutz bei Thermal  
way im Inneren.

**Gewicht (in Kilogramm):** 450 kg

**Farbe/n:** RAL 7035, lichtgrau

**Verschluss:** Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln,

**Schlüssellänge:** 120 mm

**Rauminhalt (in Liter):** 247,5 l

**Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 1.269 x 733 x 702 (762 mm mit Griff)

**Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm):** 966 x 544 x 471

**Türdurchgangsmaße (Höhe x Breite in mm):** 889 x 462

**Anzahl Fachböden inkl.:** 2

## Versandoptionen

### Stückgut Anlieferung / Abholung zum Preis von 150,54 € inkl. MwSt

Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Im Normalfall befördert der Spediteur die Ware hinter die erste verschlossene Tür auf Straßenebene, ohne Stufen; hierauf besteht jedoch leider kein Rechtsanspruch.

150,54 inkl. MwSt.

### Fachspedition zum Preis von 551,57 € inkl. MwSt

Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle inklusive einer Haustransportzeit von 60 Min. in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Nicht enthalten sind etwaige Kran- oder Sondertransporte für nicht frei zugängliche Aufstellungsorte.

551,57 inkl. MwSt.

## Zubehör dieses Tresors

Die Preise sind gültig bis: 20.05.2026

**Wilken Tresore GmbH**  
UST-ID-Nr.: DE190235638

**SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX**  
**IBAN: DE79280200501362222000**

**Amtsgericht Oldenburg**  
**HRB 42 80**  
**Geschäftsführer: Carsten Kahnert**