



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

Notöffnungen und Tresortransporte
Wertschutz- und Panzerschränke
Daten- und Dokumententresore
Einwurf- und Schlüsseltresore
Waffen- und Pistolentresore
Stahlschränke und -möbel
Wand- und Möbeltresore
Vertrauensvolle Beratung • Diskrete
Lieferung Aufstellung und Einweisung
durch geschulte Fachleute • Service

Bürozeiten: Montag bis Freitag

09:00 - 17:00 Uhr

D-26203 Wardenburg • Am Schlatt 24

Tel.: 0 44 07 / 92 20 07 • Fax: 0 44 07 / 92 20 97

Internet <http://www.tresore.de>

E-Mail: info@tresore.de

St.-Nr.: 64/205/29615

07.06.2026

Preisblatt:

Akku-Ladeschrank: BATTERY COMMANDER PRO BS1943E

Akku-Lagerschrank BATTERY COMMANDER PRO - BS1940 ist ideal zur sicheren Aufbewahrung einer größeren Anzahl Lithium-Ionen-Akkus in gewerblichen Räumen. Zertifiziert nach VDMA 24994:2024-08 für Lithium-Ionen-Akkus bis zu 22.5 KWh.

Akku-Ladeschrank BATTERY COMMANDER PRO - BS1940 eignet sich ideal zur sicheren Aufbewahrung einer größeren Anzahl Lithium-Ionen-Akkus in gewerblichen Räumen.

Die Baureihe Battery Commander Pro erfüllt die maximalen Anforderungen für brandgeschützte Sicherheitsschränke zur Lagerung und/oder Ladung von Lithium-Ionen-Akkus nach VDMA 24994:2024-08. Die Akku-Lagerschrank Serie ist getestet und zertifiziert für Lithium-Ionen-Akkus bis zu 22,5 KWh (modellabhängige Lagerkapazität siehe unten).

Der Batterietresor erfordert den Anschluß an ein 230-Volt-Stromnetz sowohl für das Laden von Akkus als auch für die Steuerungseinheit (CE-zertifiziert) zur Anzeige und Behebung bei Störung. So erfolgt zum Beispiel ein akustischer und visueller Türalarm, wenn diese nicht verschlossen ist. Erst mit dem Verschließen der Tür gewährleistet der Akku-Ladeschrank seine Schutzfunktion.

Weiterhin werden Temperaturanstieg im Schrank, sowie Hitze- und Rauchentwicklung signalisiert.

Deutlich sichtbar und hörbar ist auch das Warnsignal bei Überhitzung oder einem thermischen Durchgehen/Runaway über eine Warnleuchte und Sirene auf dem Akku-Ladetresor Battery Commander Pro.

Wenn dieser Fall, ein thermisches Durchgehen, eintritt, verschließt die Serie Battery Commander Pro mittels verstärkten Mehrpunktverriegelungssystems die Türen zuverlässig und sicher. Die mehrwandige Konstruktion von Tür und Korpus ist speziell gefüllt mit einer patentierten, stark feuer- und hitzebeständigen Styronite F-Isolierung. Sie bietet hohe Hitzebeständigkeit und ist robust genug, dass die Explosionen nur innerhalb des Schrankes ablaufen und das Umfeld unbeschadet bleibt. Weder Rauch noch Gase dringen nach außen. Der interne Stromkreislauf wird getrennt und abgeschaltet.

Für weitere Kontrolle und gegebenenfalls Früherkennung kann der Akku-Ladeschrank Battery Commander Pro mit einem internen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor optional gegen Mehrpreis ausgestattet und dann über eine Handy-App ausgelesen werden. Eine Warnung erfolgt, wenn eine definierte Höchsttemperatur überschritten wird.

Der Anschluß an eine Brandmeldeanlage ist ebenfalls möglich.

Im normalen Gebrauch wirkt der entstehenden Wärme ein passives Belüftungssystem entgegen. Die Möglichkeit, ein weiteres Gebläse anzuschließen, ist gegeben, wie auch der Anschluß an eine externe Abluftanlage.

Gundlegend sind auf dem Akku-Lagerschrank Warnhinweise angebracht gemäß ISO 3864, ISO 7010 sowie der europäischen Richtlinie 92/58/EWG.

Die serienmäßige Innenausstattung:

Verstellbare Fachböden, isoliert und verstärkt für eine Tragkraft von 100 kg. Modellabhängig 0 bis 4 Stück.

4-fach-Steckerleiste (CE), Modell BS1941-BS1945. 8-fach-Steckerleiste (CE) Modell BS1946.

Modellabhängig 1 bis 4 Stück.

Verschlussvarianten sind Schlüsselschloss mit 2 Schlüsseln, Elektronikschloss oder

Fingerabdruckschloss. Ausgeliefert wird der Akku-Lagerschrank Battery Commander Pro - BS 1940 mit einer hoch widerstandsfähigen Lackierung in signalweiß, RAL 9003.

Der Akku-Ladeschrank BATTERY COMMANDER PRO - BS1943E erfasst maximale Kapazität von 7500 Wh; 2500 Wh/ Fachboden.

Bestückt mit 3x 4-fach Steckdosen (PDUs).

Die Schließung erfolgt über ein Elektronikschloss.

Grundpreis: 6.215,13 € inkl. MwSt.

Sicherheitsstufe:

- kein zertifizierter Einbruchschutz
Keine Zertifizierung, keine Versicherbarkeit, aber mit gutem Versteck preisgünstiger Schutz

Versicherbarkeit privat: Keine !

Versicherbarkeit gewerblich: Keine !

Brandschutzklasse:

- Feuerschutz / Brandschutz für Akkus nach VDMA 24994:2024-08
Getesteter und zertifizierter Schutz nach VDMA-Einheitsblatt 24994-08 für das äußere Umfeld bei einem Thermal Runaway (Brand oder Explosion) im Inneren des Akku-Ladeschranks.

Gewicht (in Kilogramm): 286 kg

Farbe/n: RAL 9003, signalweiß

Verschluss: Elektronischschloss,

Rauminhalt (in Liter): 199,9 l

Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.385 x 690 x 710 (750 mm mit Griff)

Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 980 x 510 x 400

Anzahl Fachböden inkl.: 2

Versandoptionen

Stückgut Anlieferung / Abholung zum Preis von 170,17 € inkl. MwSt

Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Im Normalfall befördert der Spediteur die Ware hinter die erste verschlossene Tür auf Straßenebene, ohne Stufen; hierauf besteht jedoch leider kein Rechtsanspruch.

170,17 inkl. MwSt.

Fachspedition zum Preis von 367,57 € inkl. MwSt

Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle inklusive einer Haustransportzeit von 60 Min. in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen Inseln. Nicht enthalten sind etwaige Kran- oder Sondertransporte für nicht frei zugängliche Aufstellungsorte.

367,57 inkl. MwSt.

Zubehör dieses Tresors

Die Preise sind gültig bis: 21.06.2026

Wilken Tresore GmbH
UST-ID-Nr.: DE190235638

SWIFT/BIC: OLBODEH2XXX
IBAN: DE79280200501362222000

Amtsgericht Oldenburg
HRB 42 80
Geschäftsführer: Carsten Kahnert