



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit



EN1143-1
Einbruchschutz

VdS
Grad I

ECB-S
Grad I

SO
Klasse EN 1

R2P
Klasse I E

DIN
4102 (leichter Brandschutz)

Privat versicherbar
bis EUR 65.000

Gewerbe versicherbar
bis EUR 20.000

Abb. Wertschutzschrank AL 05, Türbandung rechts
E-Schloss M-Locks EM3520, 1 Fachboden

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
AL 03	280 x 400 x 312	230 x 350 x 180	1	14	60
AL 05	280 x 450 x 442	230 x 400 x 310	1	29	85
AL 10	395 x 450 x 442	345 x 400 x 310	1	43	105
AL 15	565 x 450 x 442	515 x 400 x 310	1	64	130
AL 20	735 x 450 x 442	685 x 400 x 310	1	85	155
AL 25	905 x 450 x 442	855 x 400 x 310	2	106	185
AL 30	1075 x 450 x 442	1025 x 400 x 310	2	127	215
AL 35	1245 x 450 x 442	1195 x 400 x 310	3	148	240
AL 40	1415 x 450 x 442	1365 x 400 x 310	3	169	270

FB = Fachboden

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe AL]

Wertschutzschränke der Typenreihe AL zeichnen sich durch ihre schlanke Bauweise aus. Durch die platzsparende Wandkonstruktion ist bei einer Außenbreite von nur 450 mm eine optimale Nutzung für 5 Ordner nebeneinander gegeben (ab AL 10).

[Produktinformation]

- Türbandung: DIN rechts
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel: 180°
- Korpus: doppelwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau: dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung: durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
- Verankerung: vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung
Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- Lackierung: innen und außen RAL 7037 grau (Korpus + Tür) oder RAL 7021 graphit (Korpus) mit Tür in RAL 7021 graphite oder RAL 7035 stone oder RAL 7030 sand
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre: Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (95 mm)

optional: andere Schlossmodelle
- Einrichtung: Fachboden (ab AL 10 verstellbar, Höhenteilung 85 mm)
optional (ab AL 10): zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstablär
- Zubehör: optional (ab AL 10) zertifizierter Stahlsockel, Feuerschutz-Türfalzdichtungen, Innenbeleuchtung, Sichtfenster in der Riegelwerkstürabdeckung

[Einrichtungsvarianten]



Alle Angaben ohne Gewähr!