



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit





Abb. Wertschutzschrank BP15, Türbandung rechts
E-Schloss M-Locks 3520, 1 Fachboden

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
BP10RK / BP10RE *	474 x 605 x 522	360 x 495 x 310	1	55	190
BP15RK / BP15RE	629 x 605 x 522	515 x 495 x 310	1	79	235
BP20RK / BP20RE	799 x 605 x 522	685 x 495 x 310	1	105	280
BP25RK / BP25RE	969 x 605 x 522	855 x 495 x 310	2	131	325
BP30RK / BP30RE	1139 x 605 x 522	1025 x 495 x 310	2	157	375
BP35RK / BP35RE	1309 x 605 x 522	1195 x 495 x 310	3	183	420
BP40RK / BP40RE	1479 x 605 x 522	1365 x 495 x 310	3	209	465
BP41RK / BP41RE *	1479 x 765 x 582	1365 x 655 x 370	3	331	580

FB = Fachboden

* BP10/41 Brandschutz LFS60

[Wertschutzschranke]

[Typenreihe BP]

Wertschutzschranke der Typenreihe BP bieten neben Eigenschaften der Typenreihe BM auch Schutz gegen Feuer. Zusätzliche hitzeabsorbierende Werkstoffe sowie Brand- und Rauchschutzdichtungen in den Türfalzen ergeben den geprüften und zertifizierten Brandschutz, Güteklasse LFS30 (BP10/41 – LFS60).

[Produktinformation]

- Türbandung: DIN rechts
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel: 180°
- Korpus: doppelwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt
- Türaufbau: mit Doppelfalz und dreiwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, Türfalz mit mehreren Brand- und Rauchschutzdichtungen versehen
- Verriegelung: durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
- Verankerung: vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung
Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- EMA-Anschluss: VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung: innen und außen RAL 7037 staubgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre: Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (145 mm)
optional: andere Schlossmodelle
- Einrichtung: Fachboden verstellbar (Höhenteilung 85 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstabil
- Zubehör: optional: EMA-Schalteset, Innenbeleuchtung

[Einrichtungsvarianten]

