



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit



 EN1143-1
Einbruchschutz

 EN15659
Brandschutz

 VdS
Grad III

 ECB-S
Grad III + LFS30

 VSO
Klasse EN 3

 Privat versicherbar
bis EUR 200.000

 Gewerbe versicherbar
bis EUR 100.000

Abb. Wertschutzschrank CP25 mit Elektronenschloss,
2 Fachböden

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
CP15	629 x 605 x 522	515 x 495 x 310	1	79	295
CP20	799 x 605 x 522	685 x 495 x 310	1	105	350
CP25	969 x 605 x 522	855 x 495 x 310	2	131	410
CP30	1139 x 605 x 522	1025 x 495 x 310	2	157	465
CP35	1309 x 605 x 522	1195 x 495 x 310	3	183	520
CP40	1479 x 605 x 522	1365 x 495 x 310	3	209	575

FB = Fachböden

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe CP]

Wertschutzschränke der Typenreihe CP bieten neben Eigenschaften der Typenreihe CM auch Schutz gegen Feuer. Zusätzliche hitzeabsorbierende Werkstoffe sowie Brand- und Rauchschutzdichtungen in den Türfalten ergeben den geprüften und zertifizierten Brandschutz, Güteklasse LFS30.

[Produktinformation]

- Türbandung DIN rechts
 optional: DIN links
- Türöffnungswinkel 180°
- Korpus doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt
- Türaufbau mit Doppelfalz und dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, Türfalz mit mehreren Brand- und Rauchschutzdichtungen versehen
- Verriegelung durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
- Verankerung vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung
Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- EMA-Anschluss VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung innen und außen RAL 7037 staubgrau
 optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre Doppelbartschloss VdS Kl. 2, S+G 2 Schlüssel (165 mm)
 optional: andere Schlossmodelle (Hauptsperre oder mögliche Zusatzsperren)
- Einrichtung Fachboden verstellbar (Höhenteilung 85 mm)
 optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstablar
- Zubehör optional: EMA-Schalteset, Innenbeleuchtung

[Einrichtungsvarianten]



CP15

CP20

CP25

CP30

CP35

CP40