



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit



EN1143-1
Einbruchschutz



Brandschutz EN 15659 - LFS 30*
optional LFS 60*
*nicht für Modell 0849KB,
1902KB, 1904KB



Grad IV



Grad IV



Klasse EN 4



4102 (leichter Brandschutz)



Privat versicherbar
bis EUR 400.000



Gewerbe versicherbar
bis EUR 150.000

Abb. Wertschutzschrank DWS0850, Türbandung rechts
E-Schloss Kaba Paxos advance Set 1 (Tastatur) + Set 5, 1 Fachboden

Modell	Maße außen		Maße innen		FB	Volumen	Gewicht
	h x b x t (mm)		h x b x t (mm)			(l)	(ca. kg)
DWS0849	848 x	645 x 565	695 x	495 x 320	1	110	635
DWS0850	848 x	810 x 725	695 x	660 x 480	1	220	875
DWS1000	1003 x	810 x 725	850 x	660 x 480	2	269	1030
DWS1200	1193 x	810 x 725	1040 x	660 x 480	2	329	1150
DWS1600	1538 x	810 x 725	1385 x	660 x 480	3	439	1405
DWS1901	1883 x	810 x 725	1730 x	660 x 480	4	548	1680
DWS1903	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2090
DWS1902	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2130
DWS1904	1883 x	1415 x 725	1730 x	1265 x 480	4	1050	2550

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe DWS]

Wertschutzschränke der Typenreihe DWS überzeugen durch ihre solide Bauweise und ihre Baugröße (DWS1902 und DWS1904 zweiflügelig) und sind optional mit geprüftem und zertifiziertem Brandschutz, Güteklasse LFS60, erhältlich. Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[Produktinformation]

Türbandung	DIN rechts – (DWS1902, DWS1904 zweiflügelig) optional: DIN links
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Türaufbau	dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
Verankerung	vorgerichtet für Bodenverschraubung Verankerungsmaterial bei DWS0849, DWS0850 im Lieferumfang enthalten optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Sperre	Wertschutzschränke ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar
Einrichtung	Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, DWS0849 60 mm) optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor optional (ab DWS0850): Lade, Auszugstablär
Zubehör	optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
Option	zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60 – ausgenommen Modelle: DWS0849, DWS1902, DWS1904 zerlegbare Ausführung ab Modell DWS1000 – Zusammenbau am Aufstellort Türband, weiter außenliegend, sodass bereits bei 90° Türöffnungswinkel die volle Innenbreite des Tresors genutzt werden kann

[Einrichtungsvarianten]



DWS0849

DWS0850

DWS1000

DWS1200

DWS1600

DWS1901

DWS1903/1902

DWS1904

Alle Angaben ohne Gewähr!