



☎ 0 44 07 - 922 007  
✉ info@tresore.de

www.  
**TRESORE.DE**  
*Spezialisten für Sicherheit*



EN1143-1  
Einbruchschutz



Brandschutz EN 15659 - LFS 30 \*  
optional LFS 60 \*  
\* nicht für Modell 0849KB,  
1902KB, 1904KB



Grad IVKB



Grad IVKB



Klasse EN 5



4102 (leichter Brandschutz)



Privat versicherbar  
nach Vereinbarung



Gewerbe versicherbar  
bis EUR 250.000

Abb. Wertschutzschrank DWS1200KB, Türbandung rechts  
2 x N-Schloss La Gard 3390VZ (3 Scheiben), 2 Fachböden

Modell	Maße außen		Maße innen		FB	Volumen	Gewicht
	h x b x t (mm)		h x b x t (mm)			(l)	(ca. kg)
DWS0849KB	848 x	645 x 565	695 x	495 x 320	1	110	635
DWS0850KB	848 x	810 x 725	695 x	660 x 480	1	220	875
DWS1000KB	1003 x	810 x 725	850 x	660 x 480	2	269	1030
DWS1200KB	1193 x	810 x 725	1040 x	660 x 480	2	329	1150
DWS1600KB	1538 x	810 x 725	1385 x	660 x 480	3	439	1405
DWS1901KB	1883 x	810 x 725	1730 x	660 x 480	4	548	1680
DWS1903KB	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2090
DWS1902KB	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2130
DWS1904KB	1883 x	1415 x 725	1730 x	1265 x 480	4	1050	2550

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresorausentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

## [ Wertschutzschränke ]

## [ Typenreihe DWSKB ]

Wertschutzschränke der Typenreihe DWSKB bieten neben Eigenschaften der Typenreihe DWS durch ihren speziellen Wandaufbau noch einen zusätzlichen Einbruchschutz gegen Angriffe mit Diamantkronenbohrer (Modellbezeichnung KB). Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

## [ Produktinformation ]

Türbandung	DIN rechts – (DWS1902KB, DWS1904KB zweiflügelig) optional: DIN links
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrerschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Türaufbau	dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrerschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
Verankerung	vorgereitet für Bodenverschraubung Verankerungsmaterial bei DWS0849KB, DWS0850KB im Lieferumfang enthalten optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Sperre	Wertschutzschränke ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar
Einrichtung	Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, DWS0849KB 60 mm) optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor optional (ab DWS0850KB): Lade, Auszugstablär
Zubehör	optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
Option	zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60 – ausgenommen Modelle: DWS0849KB, DWS1902KB, DWS1904KB zerlegbare Ausführung ab Modell DWS1000KB – Zusammenbau am Aufstellort Türband, weiter außenliegend, sodass bereits bei 90° Türöffnungswinkel die volle Innenbreite des Tresors genutzt werden kann

## [ Einrichtungsvarianten ]



DWS0849KB DWS0850KB DWS1000KB DWS1200KB DWS1600KB DWS1901KB DWS1903/1902KB DWS1904KB

Alle Angaben ohne Gewähr!