



☎ 0 44 07 - 922 007  
✉ info@tresore.de

WWW.  
**TRESORE.DE**  
*Spezialisten für Sicherheit*



-  EN1143-1  
Einbruchschutz
-  Brandschutz EN 15659 - LFS 30 \*  
optional LFS 60 \*  
\* nicht für Modell EWS0849,  
EWS1902, EWS1904
-  VdS  
Grad V
-  Grad V  
+ LFS 30  
+ LFS 60 (optional)
-  Klasse EN 5
-  DIN  
4102 (leichter Brandschutz)
-  Privat versicherbar  
nach Vereinbarung
-  Gewerbe versicherbar  
bis EUR 250.000

Abb. Wertschutzschrank EWS1000, Türbandung rechts  
2 x K-Schloss S+G umstellbar je 1 Schlüsselträger 2 Schlüsselbärte, 2 Fachböden

Modell	Maße außen		Maße innen		FB	Volumen	Gewicht
	h x b x t (mm)		h x b x t (mm)			(l)	(ca. kg)
EWS0849	848 x	645 x	695 x	495 x	1	110	665
EWS0850	848 x	810 x	695 x	660 x	1	220	935
EWS1000	1003 x	810 x	850 x	660 x	2	269	1060
EWS1200	1193 x	810 x	1040 x	660 x	2	329	1220
EWS1600	1538 x	810 x	1385 x	660 x	3	439	1505
EWS1901	1883 x	810 x	1730 x	660 x	4	548	1790
EWS1903	1883 x	1110 x	1730 x	960 x	4	797	2230
EWS1902	1883 x	1110 x	1730 x	960 x	4	797	2270
EWS1904	1883 x	1415 x	1730 x	1265 x	4	1050	2720

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[ Wertschutzschränke ]

[ Typenreihe EWS ]

Wertschutzschränke der Typenreihe EWS sind für höchste Ansprüche konzipiert und bieten besten Sicherheitskomfort. Sie sind optional mit geprüftem und zertifiziertem Brandschutz, Güteklasse LFS60, erhältlich. Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[ Produktinformation ]

- Türbandung      DIN rechts – (EWS1902, EWS1904 zweiflügelig)  
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel    180°
- Korpus            doppelwandig, verstärkt ausgeführt,  
mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau        dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem  
Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung      durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben,  
durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt,  
bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
- Verankerung      vorgerichtet für Bodenverschraubung  
Verankerungsmaterial bei EWS0849, EWS0850 im Lieferumfang enthalten  
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss    VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss  
an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung        innen und außen RAL 7037 staubgrau  
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre             Wertschutzschränke ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein  
Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar
- Einrichtung      Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, EWS0849 60 mm)  
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor  
optional (ab EWS0850): Lade, Auszugstablär
- Zubehör            optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
- Option             zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60 – ausgenommen Modelle:  
EWS0849, EWS1902, EWS1904  
zerlegbare Ausführung ab Modell EWS1000 – Zusammenbau am Aufstellort  
Türband, weiter außenliegend, sodass bereits bei 90° Türöffnungswinkel die volle  
Innenseite des Tresors genutzt werden kann.

[ Einrichtungsvarianten ]



Alle Angaben ohne Gewähr!