



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe EWSKB]

Wertschutzschränke der Typenreihe EWSKB bieten neben Eigenschaften der Typenreihe EWS durch ihren speziellen Wandaufbau noch einen zusätzlichen Einbruchschutz gegen Angriffe mit Diamantkronenbohrer (Modellbezeichnung KB). Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.



EN1143-1
Einbruchschutz



Brandschutz EN 15659 - LFS 30*
optional LFS 60*
*nicht für Modell 0849KB,
1902KB, 1904KB



Grad VKB



Grad VKB



Klasse EN 6



4102 (leichter Brandschutz)



Privat versicherbar
nach Vereinbarung



Gewerbe versicherbar
bis EUR 375.000

[Produktinformation]

- Türbandung** DIN rechts – (EWS1902KB, EWS1904KB zweiflügelig)
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel** 180°
- Korpus** doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrerschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau** dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrerschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
- Verankerung** vorgerichtet für Bodenverschraubung
Verankerungsmaterial bei EWS0849KB, EWS0850KB im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung** innen und außen RAL 7037 staubgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre** Wertschutzschränke ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein
Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar
- Einrichtung** Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, EWS0849KB 60 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor
optional (ab EWS0850KB): Lade, Auszugstablär
- Zubehör** optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
- Option** zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60 – ausgenommen Modelle: EWS0849KB, EWS1902KB, EWS1904KB
zerlegbare Ausführung ab Modell EWS1000KB – Zusammenbau am Aufstellort
Türband, weiter außenliegend, sodass bereits bei 90° Türöffnungswinkel die volle Innenbreite des Tresors genutzt werden kann

Abb. Wertschutzschrank EWS1600KB, Türbandung rechts
E-Schloss Mauer Combi B90, K-Schloss S+G 1 Schlüsselträger 2 Schl. bärte, 1 Innentresor, 1 Fachboden

Modell	Maße außen		Maße innen		FB	Volumen	Gewicht
	h x b x t (mm)		h x b x t (mm)			(l)	(ca. kg)
EWS0849KB	848 x	645 x	695 x	495 x	1	110	665
EWS0850KB	848 x	810 x	695 x	660 x	1	220	935
EWS1000KB	1003 x	810 x	850 x	660 x	2	269	1060
EWS1200KB	1193 x	810 x	1040 x	660 x	2	329	1220
EWS1600KB	1538 x	810 x	1385 x	660 x	3	439	1505
EWS1901KB	1883 x	810 x	1730 x	660 x	4	548	1790
EWS1903KB	1883 x	1110 x	1730 x	960 x	4	797	2230
EWS1902KB	1883 x	1110 x	1730 x	960 x	4	797	2270
EWS1904KB	1883 x	1415 x	1730 x	1265 x	4	1050	2720

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresorausentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Einrichtungsvarianten]



Alle Angaben ohne Gewähr!