



☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit



ORION

Wertschutzschrank, Grad I (EN 1143-1)
Safe, Grade I (EN 1143-1)



ORION 50-410
Lichtgrau • Light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

🇩🇪 Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Durch innenliegende Scharniere und versenkte Beschläge ideal als Möbeleinsatztresor zu nutzen. Hohe Flexibilität der Einsatzmöglichkeiten. Auch zur Nutzung als BTM-Tresor.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
 - Klappgriff, silber - versenkt eingebaut, nicht vorstehend
 - 4-seitige Türverriegelung
 - Türblatt (12 mm) aus hochwertigem Stahl
 - 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
 - Vorrichtung für jeweils zwei Boden- und Rückwandbohrungen inkl. Verankerungsmaterial*
 - Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!

🇩🇪 Certified burglary safe grade I according to EN 1143-1. With internal hinges and recessed fittings ideal to use as a furniture safe. High flexibility of application possibilities. Also allowed as narcotic drug safe according to GERMAN law.

Basic equipment/Product features


- Double-bit high security key lock, 2 keys
 - Handle, silver - recessed, no protruding
 - 4-sided door locking
 - Door panel (12 mm) made of high-quality steel
 - 90° door opening angle, door hinged on right
 - Prepared with two drilling each for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
 - Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)
- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!



ORION 20-410



ORION 30-410



ORION 50-410



ORION 70-410

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
ORION 20-410		002163-00000	336 x 496 x 410	230 x 403 x 289	230 x 343	80 kg	27 l	1
ORION 30-410	002164-60000	002164-00000	436 x 496 x 410	330 x 403 x 289	330 x 343	95 kg	38 l	1
ORION 50-410	002166-60000	002166-00000	636 x 496 x 410	530 x 403 x 289	530 x 343	130 kg	62 l	2
ORION 70-410	002168-60000	002168-00000	836 x 496 x 410	730 x 403 x 289	730 x 343	165 kg	85 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!






☎ 0 44 07 - 922 007
✉ info@tresore.de

WWW.
TRESORE.DE
Spezialisten für Sicherheit



ORION

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur, silber, versenkt eingebaut 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination, silver, recessed	
Elektronikschloss LA GARD Swingbolt 39 E Electronic lock A GARD Swingbold 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3047 versenkt eingebaut 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 3047 recessed	
Elektronikschloss KABA Combi B 90 (ab ORION 30 möglich) Electronic lock KABA Combi B 90 (possible from ORION 30)	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, ca. 30 mm vorstehend 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, approx. 30 mm protruding	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	ORION 20-410 - 70-410
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	811

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!